



Cámara Fisheye IP / 2 Megapixel / 1080p / Lente 1.8 mm / 184° HFOV / IP67 / -40°C a 70°C

SKU: XMR-CA51A Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$1,573.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cámara fisheye XMRCAS1A es un dispositivo de video de 2 megapíxeles diseñado para integrarse con el modelo C53 en sistemas de visión perimetral, proporcionando cobertura de puntos ciegos frontales mediante un campo de visión ultraamplio de 184°. Su sensor CMOS de 1/2.8" ofrece resolución 1920x1080 con iluminación mínima de 0.01 lux, permitiendo captura de imagen en condiciones de luz reducida sin asistencia de infrarrojo. El procesamiento de imagen incorpora DWDR digital, obturador electrónico automático, exposición automática y balance de blancos automático, reduciendo la necesidad de ajustes manuales en escenas de alto contraste. La construcción IP67 y el rango térmico de -40°C a 70°C aseguran operación continua en entornos severos, mientras que su formato compacto de 60x46x39 mm facilita la instalación en espacios con restricciones de tamaño y peso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor CMOS 1/2.8", 2 MP, resolución 1920H x 1080V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Campo de visión horizontal 184° (HFOV)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima: 0.01 lux (sin IR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• DWDR digital, obturador electrónico automático, AE, AWB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impermeabilidad IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura operativa: -40°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 60 x 46 x 39 mm, peso: 82 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Lente: Fisheye 1.8 mm / Gran angular 1.9 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Campo de visión: 184° HFOV</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Iluminación mínima: 0.01 lux (sin IR)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Procesamiento: DWDR, obturador electrónico automático, AE, AWB</p><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura operativa: -40°C a 70°C</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 60 x 46 x 39 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cámara fisheye XMRCAS1A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>(Accesorios de montaje según configuración de fábrica)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/2.8" con iluminación mínima de 0.01 lux para condiciones de baja luz
Característica 2	DWDR digital para compensación de contrastes en escenas complejas
Característica 3	Campo de visión 184° HFOV para eliminación de puntos ciegos frontales
Característica 4	Estructura compacta de 60x46x39 mm y 82 g para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Operación estable de -40°C a 70°C para entornos climáticos extremos
Característica 6	Obturador, exposición y balance de blancos automáticos para configuración sin intervención