



Cámara Fisheye IP / 4 Megapixel / Detector de Humo y Temperatura / IR 15 m (49.2 ft) / WDR 120 dB / Alarma 85 dB / PoE / MicroSD 128 GB

SKU: HF-V5409 Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$4,591.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara fisheye IP con sensor de 4 megapíxeles que integra detección puntual de humo y temperatura, eliminando la necesidad de dispositivos separados para vigilancia visual y protección contra incendios. El análisis inteligente de video procesa algoritmos específicos para la identificación temprana de fuentes de fuego, complementado con alarma audible de 85 dB y alerta visual para notificación inmediata en el lugar del evento. El modo día/noche con iluminación IR de 15 m (49.2 ft) garantiza operación continua, mientras que el WDR de 120 dB compensa escenas de alta luminosidad. La alimentación PoE simplifica la instalación con un solo cable para datos y energía, y el soporte para tarjetas MicroSD de hasta 128 GB permite operación autónoma ante fallos de red. Las interfaces de entrada y salida de alarma facilitan la integración con sistemas de seguridad perimetral y central de monitoreo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resolución: 2560 × 1440 (4 MP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Detección de humo puntual y temperatura integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Análisis inteligente de video para detección de fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alarma audible 85 dB y alarma visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• IR 15 m (49.2 ft) para visión nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• WDR 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Entrada y salida de alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Almacenamiento MicroSD hasta 128 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alimentación PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatible con Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Modo día/noche automático</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2560 × 1440<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alarma sonora: 85 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección de humo puntual y temperatura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Análisis de video: detección de fuego</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma: Mini Fisheye<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada de alarma: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida de alarma: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Almacenamiento: MicroSD hasta 128 GB</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad NVR</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Serie M-VPro: DS-9600NXi-M8R/VPro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Serie M: DS-9600NI-M8/R, DS-9600NI-M16/R, DS-7604NI-M1, DS-7600IN-M2, DS-7700NI-M4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Serie I: DS-7600NXi-I2/S(E), DS-7700NXi-I4/S(E)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Serie K: DS-7600NXi-K1(D), DS-7600NXi-K2(D), DS-7700NXi-K4(D), DS-8600NXi-K8(D), DS-7600NXi-K1, DS-7600NXi-K2, DS-7700NXi-K4, DS-8600NXi-K8<li style='padding: 6px 0;*>Serie Q: DS-7600NI-Q1(D), DS-7600NI-Q2(D)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Consideraciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Instalar en ubicación que maximice la eficiencia de detección de humo y cobertura de cámara<li style='padding: 6px 0;*>• Mantener el dispositivo limpio y libre de obstrucciones para rendimiento óptimo</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección puntual de humo y temperatura integrada en cámara
Característica 2	Análisis inteligente de video para identificación temprana de fuego
Característica 3	Alarma audible 85 dB y visual para alerta inmediata in sitio
Característica 4	Entrada y salida de alarma para integración con sistemas de seguridad
Característica 5	Almacenamiento local MicroSD hasta 128 GB para respaldo autónomo
Característica 6	Compatibilidad con múltiples series de NVR Hikvision para gestión centralizada