



Cámara IP / 2 Megapixel / Dual Lente 1.9mm y 6mm / IP69K / 9-36V DC / H.265 / Punto Ciego

SKU: XMRC53 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$12,340.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de punto ciego diseñada para sistemas inteligentes de monitoreo vehicular con sistema operativo Linux integrado. Incorpora sensor CMOS de 2.0 megapíxeles con amplio rango dinámico y doble lente de 1.9mm (campo horizontal 175°) y 6mm para eliminación de ángulos muertos en operaciones críticas. Soporta grabación simultánea de tres canales de video con codificación H.264/H.265 configurable, optimizando recursos de almacenamiento. La detección de movimiento mediante sensor de seis ejes proporciona alertas ante eventos de impacto o vibración anómala. Construcción IP69K y rango de voltaje 9-36V DC para despliegue en condiciones industriales severas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor CMOS 2.0MP, 1/2.8" con amplio rango dinámico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lentes integrados: 1.9mm (HFOV 175°, VFOV amplio) y 6mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grabación: 2 líneas de video + 1 AHD expandido, máximo 2x1080p@30fps + 1080p@30fps (AHD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Codificación de video: H.264/H.265 opcional, por defecto H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de obturación: 1/30s - 1/1000000s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección de movimiento por sensor de seis ejes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia IP69K para ambientes extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 9-36V DC, bajo consumo energético<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema operativo: Linux integrado; idiomas: chino e inglés</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Resolución máxima: 2x1080p@30fps + 1080p@30fps (AHD)</p><p style='margin: 6px 0;'>Formato de grabación: 2 líneas de video + 1 AHD expandido</p><p style='margin: 6px 0;'>Codificación: H.264/H.265 opcional</p><p style='margin: 6px 0;'>Control de tasa: CBR/VBR opcional</p><p style='margin: 6px 0;'>Ajustes de imagen: brillo, cromaticidad, contraste, saturación, nitidez</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Parámetros de Cámara</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Sensor: CMOS 2.0MP, 1/2.8"</p><p style='margin: 6px 0;'>Lente 1: 1.9mm, HFOV 175°</p><p style='margin: 6px 0;'>Lente 2: 6mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Obturador: 1/30s - 1/1000000s</p><p style='margin: 6px 0;'>Detección: Sensor de seis ejes</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Grado de protección: IP69K</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de entrada: 9-36V DC</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo: Bajo consumo energético</p><p style='margin: 6px 0;'>SO: Linux integrado</p><p style='margin: 6px 0;'>Idiomas: Chino e inglés</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de movimiento por sensor de seis ejes para alertas precisas
Característica 2	Doble lente integrada 1.9mm (175° HFOV) y 6mm para cobertura total del entorno
Característica 3	Grabación triple canal 2x1080p@30fps + 1x1080p@30fps AHD simultánea
Característica 4	Codificación H.265 opcional para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Voltaje universal 9-36V DC con bajo consumo para instalación en vehículos industriales
Característica 6	Resistencia IP69K para operación continua en ambientes de alta presión y temperatura