



Cámara IP / 2 Megapixel / Lente 2.7 mm / Compresión H.264 / Conector Aviación 6 Pines / Rango Térmico -30 a 70°C (-22 a 158°F)

SKU: XMRP3V3 Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$5,478.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara IP de 2 megapíxeles diseñada específicamente para integración con videograbadores móviles (MDVR) de la serie XMR en aplicaciones de transporte público. Incorpora lente de 2.7 mm que proporciona ángulo de visión amplio para cobertura de cabinas y áreas de acceso. La compresión H.264 optimiza el consumo de ancho de banda y capacidad de almacenamiento en entornos con conectividad limitada. El conector tipo aviación de 6 pines garantiza conexión estable ante vibraciones constantes propias de vehículos en movimiento. Su rango térmico extendido de -30 a 70°C (-22 a 158°F) asegura operación continua en condiciones climáticas extremas sin intervención de mantenimiento. La compatibilidad con plataforma Ceiba2 habilita funcionalidad de conteo de personas para análisis de flujo y planificación operativa de rutas.

Características Generales

- Resolución:** 2 MP (1080p)
- Lente:** 2.7 mm, ángulo amplio
- Compresión de video:** H.264
- Conector:** Tipo aviación, 6 pines
- Voltaje de entrada:** 12 VCC
- Rango térmico de operación:** -30 a 70°C (-22 a 158°F)
- Plataforma de gestión:** Compatible con Ceiba2
- Funcionalidad avanzada:** Conteo de personas para análisis de flujo

Desempeño

Resolución: 2 MP (1080p)

Lente: 2.7 mm

Compresión: H.264

Físicas y Eléctricas

Conector: Tipo aviación, 6 pines

Temperatura de operación: -30 a 70°C (-22 a 158°F)

Compatibilidad:

Plataforma: Ceiba2

MDVR compatibles: XMR401NAHD, XMR401NAHDS, XMR406NAHD, XMRN404AHDS, XMRX3NPRO

Accesorio de configuración: XMRCHECK (requerido)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conteo de personas para optimización de transporte público
Característica 2	Conector aviación 6 pines resistente a vibraciones
Característica 3	Compatibilidad con plataforma de gestión Ceiba2
Característica 4	Operación extrema de -30 a 70°C sin degradación
Característica 5	Integración nativa con serie XMR de videograbadores móviles
Característica 6	Configuración remota mediante accesorio XMRCHECK