



Cámara IP Dual 640 x 960 / Lente 2.8 mm / Conteo de Personas / PoE / Exterior IP66 / 5 mts IR

SKU: IDS-2CD6810F-IV/C Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$13,735.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo HIKVISION --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara especial para conteo de personas, permite contar cuantas personas entran o salen de cierta área. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente 2.8 mm (ángulo de visión 83°). <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión H.264. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance IR de 5 metros (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 640 x 960 píxeles. <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de cuadro: 60Hz: 24 fps (640 x 480). <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de red: 1 puerto RJ45 (10M / 100M). <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de alarma: 2 entradas / 1 salida. </div> </div> <!-- Sección de especificaciones físicas y eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30 °C a 60 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación y consumo: 12 Vcc / 7 W / PoE 802.3af. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 226 x 88 x 64 mm (8.88" x 3.48" x 2.5"). <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Exterior (IP66). <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado: 850 gramos. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Garantía: 3 años. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>