



Cámara IP Dual Lente / 4 Megapixel por Sensor / WDR 120 dB / IR 10 m (32.8 ft) / IP67 / IK10 / PoE / Audio Bidireccional

SKU: DS-2CD2343G2D-LIZ2UY/SL Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$7,783.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red fija con arquitectura de doble lente diseñada para monitoreo de pasillos, esquinas y zonas de intersección donde un único sensor resulta insuficiente. Cada sensor ofrece resolución 4 Megapixel (2688 × 1520) con lente fijo de 2.8 mm, logrando una cobertura visual amplia sin distorsión significativa. Incorpora WDR de 120 dB para compensar escenas con alto contraste de iluminación, filtro ICR mecánico para transición real día/noche, y Smart IR con alcance de 10 m (32.8 ft). La unidad integra micrófono y bocina para comunicación bidireccional, entradas y salidas de alarma para eventos externos, y soporte de almacenamiento Micro SD hasta 256 GB con función ANR. Su carcasa IP67 e IK10 la habilita para instalación en exteriores expuestos a polvo, lluvia e impactos. La alimentación puede realizarse mediante PoE o fuente de 12 VCC.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Doble sensor 4 MP (2688 × 1520) con lentes fijos 2.8 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>WDR 120 dB, 3D DNR, defog<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Filtro ICR real para día/noche mecánico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Smart IR hasta 10 m (32.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 micrófonos integrados y bocina incorporada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada de alarma: 1 / Salida de alarma: 1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada de audio: 1 / Salida de audio: 1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerto de red: 1 × RJ45 (10/100 Mbps, PoE)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ranura Micro SD hasta 256 GB, ANR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporta ONVIF, ISAPI, CGI<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección IP67 e IK10<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: 12 VCC / PoE, consumo 9 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución: 4 MP (2688 × 1520) por lente
Lente: 2.8 mm fijo (×2)
WDR: 120 dB
3D DNR / Defog
Día/Noche: Filtro ICR real
Smart IR: 10 m (32.8 ft)
Iluminación color: 0.005 lux @ F1.2, AGC ON
Iluminación B/N: 0.001 lux @ F1.2, AGC ON</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección: IP67 / IK10
Alimentación: 12 VCC / PoE
Consumo: 9 W
Audio: 2 micrófonos integrados, bocina incorporada
Entrada de alarma: 1
Salida de alarma: 1
Entrada de audio: 1
Salida de audio: 1</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Red y Almacenamiento</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puerto de red: 1 × RJ45 (10/100 Mbps, PoE)
Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Micro SD: hasta 256 GB
ANR: Soportado
Protocolos: ONVIF / ISAPI / CGI</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble sensor 4 MP con lentes fijos de 2.8 mm para cobertura panorámica
Característica 2	Visión nocturna Smart IR hasta 10 m (32.8 ft) con filtro ICR real
Característica 3	Audio bidireccional con micrófono y bocina integrados para intervención remota
Característica 4	Compresión H.265+ optimizada para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Entradas y salidas de alarma para integración con sistemas perimetrales
Característica 6	Ranura Micro SD hasta 256 GB con soporte ANR para respaldo local