



Cámara IP Inalámbrica / Full HD 1080p / Transmisión 300 m (984.3 ft) / IP69K / -30°C a +70°C / IR 15 m (49.2 ft) / DC 8-32V

SKU: XMRWCA42 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$6,484.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara IP inalámbrica diseñada para entornos móviles y exteriores exigentes, como transporte público, flotas de carga, taxis y logística vehicular. Ofrece resolución Full HD 1080p a 30 fps con transmisión inalámbrica estable hasta 300 m (984.3 ft) en campo abierto, facilitando la cobertura de áreas extensas sin necesidad de cableado de red. Su lente de 2.8 mm con apertura F2.2 proporciona un campo de visión amplio adecuado para cabinas, compartimentos de carga y zonas laterales. La iluminación IR integrada permite captura visible en condiciones de oscuridad total hasta 15 m (49.2 ft). Con certificación IP69K, resistencia a lavados con vapor a alta presión, y rango de temperatura operativa de -30°C a +70°C, garantiza continuidad en condiciones climáticas severas y ambientes industriales. La alimentación flexible DC 8-32V y el bajo consumo de 4.2W la hacen compatible con sistemas eléctricos vehiculares sin demandar infraestructura adicional.

Características Generales

- Resolución Full HD 1080p a 30 fps
- Transmisión inalámbrica hasta 300 m (984.3 ft) en exterior
- Lente 2.8 mm, apertura F2.2
- Visión nocturna IR hasta 15 m (49.2 ft)
- Certificación IP69K
- Rango de temperatura operativa: -30°C a +70°C
- Alimentación DC 8-32V
- Consumo de energía: 4.2W

Desempeño

- Resolución: 2.0 Megapíxeles (1080p)
- Tasa de cuadros: 30 fps
- Alcance inalámbrico: hasta 300 m (984.3 ft) en exterior
- Visión nocturna: IR hasta 15 m (49.2 ft)
- Lente: 2.8 mm
- Apertura: F2.2

Físicas / Eléctricas

- Protección: IP69K (agua, polvo, vapor a alta presión)
- Rango de temperatura: -30°C a +70°C
- Alimentación: DC 8-32V
- Consumo: 4.2W

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión inalámbrica HD hasta 300 m (984.3 ft) en exterior
Característica 2	Alimentación DC 8-32V con bajo consumo de 4.2W
Característica 3	Operación extrema de -30°C a +70°C
Característica 4	Visión nocturna IR hasta 15 m (49.2 ft)
Característica 5	Certificación IP69K contra agua, polvo y vapor a alta presión
Característica 6	Lente 2.8 mm F2.2 para cobertura amplia en cabinas y compartimentos