



Cámara Mini Domo IP / 5 Megapixel / Gran Angular 88° / IR 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / IP66/IP67 IK10 / PoE

SKU: HC35W25R3 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$7,439.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara mini domo IP de 5 megapíxeles diseñada para instalaciones profesionales de videovigilancia en interiores y exteriores. Integra sensor CMOS 1/2.8" con resolución 2592 x 1944 a 30 fps, lente fijo gran angular de 2.8 mm (f/2.0) con campo visual horizontal de 88°, y tecnología WDR de 120 dB para compensación de escenas de alto contraste. Incorpora iluminación infrarroja inteligente con 12 LEDs de alcance hasta 30 m (98.4 ft), además de capacidades analíticas embebidas que incluyen conteo de personas, detección de merodeo múltiple, intrusión y movimiento inteligente. Su estructura ultracompacta con certificaciones IP66/IP67 e IK10 garantiza resistencia a polvo, agua e impactos, mientras que su compatibilidad PoE simplifica la instalación. Cumplimiento NDAA incluido.

Características Generales

- Sensor CMOS 1/2.8" de 5 MP (2592 x 1944) a 30 fps
- Compresión triple: H.265, H.264 y MJPEG
- Lente fijo 2.8 mm, f/2.0, ángulo de visión H88° x V65°
- WDR 120 dB, 2D/3D DNR y defog
- IR inteligente hasta 30 m (98.4 ft) con 12 LEDs integrados
- Analíticas embebidas: conteo de personas, merodeo múltiple, intrusión, detección de movimiento inteligente
- Protección IP66/IP67 e IK10 anti-vandalismo
- Alimentación PoE
- Cumplimiento NDAA

Desempeño

- Resolución: 5 MP (2592 x 1944)
- Velocidad máxima: 30 fps
- Compresión: H.265, H.264, MJPEG
- WDR: 120 dB
- Reducción de ruido: 2D/3D DNR
- Defog: Sí
- Analíticas: Conteo de personas, merodeo múltiple, intrusión, detección de movimiento inteligente

Óptica y Protección

- Lente: 2.8 mm fijo, f/2.0
- Ángulo de visión: H88° x V65°
- IR inteligente: 30 m (98.4 ft), 12 LEDs
- Protección: IP66/IP67
- Resistencia a impactos: IK10
- Alimentación: PoE

Contenido del Paquete

- Cámara mini domo IP HC35W25R3
- Accesorios de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265, H.264 y MJPEG para optimización de ancho de banda
Característica 2	Analíticas embebidas: conteo de personas, merodeo e intrusión
Característica 3	WDR 120 dB, 2D/3D DNR y defog para escenas de bajo contraste
Característica 4	Audio bidireccional para comunicación remota en tiempo real
Característica 5	Ranura MicroSD hasta 256 GB para almacenamiento local de respaldo
Característica 6	Alimentación PoE IEEE 802.3af para instalación con un solo cable