



Cámara IP Móvil / 2 Megapixel / WDR 120 dB / Conteo de Personas / IR EXIR 10 m (32.8 ft) / IP66 / IK08 / PoE / 9-36 V

SKU: DS-2XM6825G1/C-IS Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Móviles

\$6,945.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara IP móvil diseñada para aplicaciones de transporte público y entornos vehiculares que requieren supervisión continua y conteo preciso de pasajeros. Integra sensor de 2 megapíxeles con resolución Full HD 1080p y WDR real de 120 dB para mantener detalle visible en condiciones de iluminación variable, como transiciones entre túneles y superficies. Incorpora algoritmo de conteo de personas por IA que registra flujo de entrada y salida en tiempo real, facilitando la gestión de aforo y la optimización de rutas sin intervención manual. Su iluminador IR EXIR proporciona visión nocturna uniforme hasta 10 m (32.8 ft), mientras que la carcaza con certificación IP66 e IK08 garantiza resistencia a polvo, agua, vibraciones e impactos mecánicos propios del tránsito. La alimentación flexible mediante PoE o voltaje amplio de 9 a 36 V simplifica la integración en autobuses, trenes y estaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución 2 MP Full HD 1080p con WDR real 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fija 2.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conteo de personas entrada y salida en tiempo real con IA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Análíticas inteligentes: detección de intrusión, cruce de línea y rostros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>IR EXIR 10 m (32.8 ft) para visión nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP66 e IK08 para exteriores y entornos móviles extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación PoE y voltaje amplio 9-36 V para vehículos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ranura MicroSD para almacenamiento local</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 2 MP Full HD 1080p<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm fija<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conteo de personas: entrada y salida en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Análíticas: intrusión, cruce de línea, detección de rostros<li style='padding: 6px 0;'>Almacenamiento: ranura MicroSD</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66 e IK08<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 9-36 V CC<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: entornos móviles y vehiculares</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara IP móvil DS-2XM6825G1/C-IS<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conteo de pasajeros entrada y salida en tiempo real sin intervención manual
Característica 2	WDR real 120 dB para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 3	Alimentación dual PoE y voltaje amplio 9-36 V para instalación vehicular
Característica 4	IR EXIR 10 m (32.8 ft) para visión nocturna uniforme en movimiento
Característica 5	Analíticas inteligentes integradas: intrusión, cruce de línea y detección de rostros
Característica 6	Protección IP66 e IK08 para entornos móviles con vibraciones, polvo e impactos