



Cámara IP Móvil para DVR / 2 Megapixel / IR 2 m (6.6 ft) / Lente 6 mm / IP5X / Audio Integrado / Conector M12

SKU: AE-VC2521T-ITS Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Móviles

\$1,197.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de videovigilancia móvil diseñada para aplicaciones de tráfico inteligente y monitoreo de conductores. Integra sensor CMOS progresivo de 2 megapíxeles con resolución 1080p para captura de imágenes detalladas en condiciones variables de iluminación. Incorpora algoritmos de análisis de video para detección de conductas anormales como distracción, uso de smartphone, bostezos y ojos cerrados. Su iluminador infrarrojo de 940 nm permite visión nocturna discreta sin luz visible hasta 2 metros. El chasis compacto con protección IP5X y diseño antivibración está optimizado para instalación en vehículos con operación continua en ambientes de polvo, vibración y temperaturas extremas.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor CMOS progresivo 1/2.8" de 2 MP (1920 × 1080) <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución Full HD 1080p a 25/30 fps <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima: 0 lux con IR activado <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminador infrarrojo 940 nm, alcance hasta 2 m (6.6 ft) <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente fijo 6 mm, ángulo horizontal 52° <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector M12 para conexión industrial segura <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP5X contra ingreso de polvo <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño antivibración para instalación en vehículos <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango térmico operativo: -40°C a +75°C <li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección de conductas anormales del conductor (distracción, uso de smartphone, bostezo, ojos cerrados) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 5px 0;'>Sensor: CMOS 1/2.8" progresivo <li style='padding: 5px 0;'>Resolución: 2 MP (1920 × 1080) <li style='padding: 5px 0;'>Formato: Full HD 1080p <li style='padding: 5px 0;'>Lente: 6 mm fijo <li style='padding: 5px 0;'>Ángulo horizontal: 52° <li style='padding: 5px 0;'>Iluminación mínima: 0 lux (IR on) <li style='padding: 5px 0;'>IR: 940 nm, hasta 2 m (6.6 ft) </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 5px 0;'>Protección: IP5X (polvo) <li style='padding: 5px 0;'>Rango térmico: -40°C a +75°C <li style='padding: 5px 0;'>Diseño: Antivibración para vehículos <li style='padding: 5px 0;'>Conector: M12 industrial <li style='padding: 5px 0;'>Audio: Integrado <li style='padding: 5px 0;'>Aplicación: Tráfico inteligente móvil </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones Inteligentes</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 5px 0;'>Detección de distracción del conductor <li style='padding: 5px 0;'>Detección de uso de smartphone <li style='padding: 5px 0;'>Detección de bostezo <li style='padding: 5px 0;'>Detección de ojos cerrados <li style='padding: 5px 0;'>Alertas por conductas anormales </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS progresivo 1/2.8" con captura Full HD 1080p
Característica 2	Iluminador IR 940nm invisible para visión nocturna hasta 2 m
Característica 3	Detección de conductas anormales del conductor en tiempo real
Característica 4	Diseño antivibración para operación continua en vehículos
Característica 5	Rango térmico operativo -40°C a +75°C para entornos extremos
Característica 6	Conector M12 industrial para instalación segura en movimiento