



Cámara IP para Cuartos Fríos / 2 Megapixel / Lente Varifocal 2.7-10 mm / WDR 120 dB / IP67 / 24 VCA

SKU: KITCAMREF Marca: HIKVISION Categoría: Profesionales - Caja

\$6,646.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de cámara IP diseñado específicamente para instalación en cuartos fríos y ambientes de baja temperatura. Integra un gabinete protector con calefactor, ventilador y parabrisas controlables remotamente desde el grabador, garantizando que la cámara opere dentro de sus parámetros térmicos sin intervención manual. La cámara incorpora un sensor de 2 megapíxeles con lente varifocal de 2.7 a 10 mm, iris automático, WDR de 120 dB y 3D DNR para captura de video nítido bajo condiciones de iluminación adversa. La compresión H.265+ optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento, mientras que la compatibilidad con ONVIF y Hik-Connect facilita su integración en plataformas de gestión de video centralizadas.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: Color 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON) <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente varifocal: 2.7 a 10 mm, iris automático <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB / 3D DNR / BLC <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte microSD hasta 128 GB <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265+ / H.265 <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con Hik-Connect y ONVIF <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete con calefactor, ventilador y parabrisas <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto de calefactor, ventilador y parabrisas desde grabador <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Norma de protección: IP67 <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 24 VCA </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080) <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Iluminación mínima: 0.01 lux color @ F2.0, AGC ON <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Lente: 2.7 - 10 mm varifocal, iris automático <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>WDR: 120 dB <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>3D DNR / BLC <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Compresión: H.265+ / H.265 <li style='padding: 6px 0;'>Almacenamiento: microSD hasta 128 GB </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protección: IP67 <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alimentación: 24 VCA <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Dimensiones: 445 x 140 x 169 mm <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Peso: 1900 g <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Calefactor integrado <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ventilador integrado <li style='padding: 6px 0;'>Parabrisas para limpieza de lente </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cámara IP DS-2CD2821G0 <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Gabinete para cuartos fríos con calefactor, ventilador y parabrisas <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Lente varifocal 2.7 - 10 mm <li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ventilador y calefactor integrados para operación en cuartos fríos
Característica 2	Lente varifocal 2.7 a 10 mm con ajuste manual de enfoque
Característica 3	WDR 120 dB y 3D DNR para imagen estable en condiciones extremas
Característica 4	Parabrisas integrado para limpieza remota de lente desde grabador
Característica 5	Almacenamiento local microSD hasta 128 GB con compresión H.265+
Característica 6	Compatibilidad ONVIF y plataforma Hik-Connect para integración centralizada