



Cámara IP Turret / 2K 4 MP / Ángulo 102.4° / IR 30 m (98.4 ft) / Detección IA / PoE+ / IP66 IK04

SKU: UVC-GS-TURRET-ULTRA-B Marca: UBIQUITI Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$3,056.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo turret diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra sensor CMOS de 1/2.4" con resolución 2K (4 MP) y campo visual ultra ancho de 102.4° en horizontal, 54.9° en vertical y 120.6° en diagonal, permitiendo cobertura extensa con una única unidad. La iluminación IR alcanza 30 m (98 pies) para operación nocturna continua. Incorpora análisis de video con inteligencia artificial para clasificación de eventos en tres categorías: personas, vehículos y animales, reduciendo alertas irrelevantes. La alimentación mediante PoE+ simplifica la instalación con un solo cable de red, con consumo máximo de 4 W. El chasis compacto de 90 x 71.2 mm (3.5 x 2.8") cuenta con certificación IP66 contra polvo y agua, y resistencia al impacto IK04.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución de video: 2K (4 MP) con sensor CMOS 1/2.4"Campo de visión: H: 102.4°, V: 54.9°, D: 120.6°Visión nocturna IR: 30 m (98 pies)Detección inteligente: personas, vehículos, animalesAudio: micrófono integradoInterfaz de red: 10/100 Mbps RJ45Alimentación: PoE+ (consumo máximo 4 W)Impermeabilización: IP66Resistencia a impactos: IK04Montaje: pared, techo (incluido); caja de conexiones, soporte de brazo (opcional)Configuración de imagen: color</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 90 x 71.2 mm (3.5 x 2.8")Interfaz de red: 10/100 Mbps RJ45Alimentación: PoE+Consumo máximo: 4 WImpermeabilización: IP66Resistencia a impactos: IK04</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara turretSoporte de montaje en pared y techoCaja de conexiones (opcional)Soporte de brazo (opcional)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de personas, vehículos y animales sin falsas alarmas
Característica 2	Micrófono integrado para grabación de audio ambiental sincronizado
Característica 3	Consumo máximo de 4 W para eficiencia energética en instalaciones PoE+
Característica 4	Diseño compacto de 90 x 71.2 mm para discreción en espacios reducidos
Característica 5	Montaje dual en pared o techo con accesorios incluidos
Característica 6	Resistencia mecánica IK04 contra impactos y vandalismo