



Cámara Marina IP / Full HD 1920x1080 / Gran Angular 1.8 mm / IR 10 m (32.8 ft) / Acero Inoxidable 316 / PoE o 12V / Compatible NSSevo3/NSOevo3

SKU: 000-15876-001 Marca: SIMRAD Categoría: Ambientes Salinos (Anticorrosión)

\$15,069.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La cámara marina IP CAM-1 está diseñada para operaciones náuticas profesionales que requieren vigilancia visual confiable en ambientes marinos agresivos. Su carcasa de acero inoxidable 316 garantiza resistencia prolongada contra la corrosión por salitre, permitiendo instalación permanente en cubierta o zonas expuestas. La resolución Full HD de 1920 x 1080 proporciona imágenes detalladas para identificación de personas, equipos y condiciones de fondeo, mientras que el lente gran angular de 1.8 mm ofrece cobertura visual extensa sin necesidad de múltiples dispositivos. El sistema de iluminación infrarroja de alto rendimiento habilita operación nocturna efectiva hasta 10 m (32.8 ft), facilitando monitoreo de anclas, posiciones de velas y seguridad de tripulación en condiciones de oscuridad total. La compatibilidad nativa con las pantallas multifunción Simrad NSSevo3/3S y NSOevo3/3S permite integración directa sin gateways adicionales, consolidando la visualización en la estación de navegación principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cámara marina IP para embarcaciones profesionales y recreativas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resolución Full HD 1920 x 1080<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Lente gran angular de 1.8 mm para amplia cobertura visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• LEDs IR de alto rendimiento con alcance de 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carcasa de acero inoxidable 316 resistente a salitre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación dual: Power over Ethernet (PoE) o 12 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con pantallas Simrad NSSevo3/3S y NSOevo3/3S<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones: cámara de reversa, monitoreo de anclas, velas y personal en cubierta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: Gran angular 1.8 mm<li style='padding: 6px 0;*>Iluminación nocturna: LEDs IR, alcance 10 m (32.8 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carcasa: Acero inoxidable 316<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia: Salitre y ambiente marino<li style='padding: 6px 0;*>Alimentación: PoE o 12 V</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantallas compatibles: Simrad NSSevo3/3S, NSOevo3/3S<li style='padding: 6px 0;*>Modelo: CAM-1</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de cubierta, anclas y velas en embarcaciones
Característica 2	Construcción marina en acero inoxidable 316 anti-salitre
Característica 3	Visión nocturna con IR de alto rendimiento hasta 10 m (32.8 ft)
Característica 4	Campo visual amplio con lente gran angular de 1.8 mm
Característica 5	Flexibilidad de alimentación mediante PoE o fuente de 12 V
Característica 6	Integración nativa con pantallas multifunción Simrad NSSevo3/3S y NSOevo3/3S