



Cámara Mini Domo IP / 5 Megapixel / Lente Varifocal Motorizado 2.7-13.5 mm / WDR 120 dB / IR 50 m (164 ft) / IP66/IP67 IK10 / PoE

SKU: HC35W45R2 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$8,731.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara mini domo IP de 5 megapíxeles diseñada para instalaciones profesionales que requieren ajuste remoto del encuadre. Integra sensor CMOS 1/2.8" con resolución 2592 x 1944 a 30 fps, lente varifocal motorizado de 2.7 a 13.5 mm con DC-iris (f1.6-f3.3) controlable desde NVR o software de gestión. Incorpora iluminación infrarroja inteligente con 4 LEDs para alcance nocturno de hasta 50 m (164 ft), WDR real de 120 dB con compensación BLC/HLC, reducción de ruido 2D/3D, audio bidireccional G.711a/u, entrada y salida de alarma, y compresión H.265/H.264/MJPEG con Smart Codec. Cumple con protección IP66/IP67 e IK10 para operación en exteriores y entornos propensos a impactos. Alimentación PoE.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor CMOS 1/2.8"Resolución 5 MP (2592 x 1944) a 30 fpsLente varifocal motorizado 2.7-13.5 mmDC-iris f1.6-f3.3WDR real 120 dBCompensación BLC/HLCReducción de ruido 2D/3DIR inteligente hasta 50 m (164 ft) con 4 LEDsCompresión H.265, H.264, MJPEGSmart Codec</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Factor de forma mini domoProtección IP66/IP67Resistencia al impacto IK10Alimentación PoE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio y Alarmas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Audio bidireccional G.711a/u1 entrada de alarma1 salida de alarma</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste remoto de enfoque y zoom sin intervención física
Característica 2	IR inteligente con 4 LEDs para visión nocturna uniforme a 50 m
Característica 3	Audio bidireccional con entrada y salida de alarma integradas
Característica 4	WDR real 120 dB con compensación BLC/HLC y reducción 2D/3D de ruido
Característica 5	Smart Codec H.265 para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Protección IK10 contra impactos y sellado IP66/IP67 para exteriores