



Cámara Móvil IP / 5 Megapixel / Lente 8 mm / IR 20 m (65.6 ft) / ANPR Integrado / IP68 / IK10 / WDR 120 dB / RJ45

SKU: AE-VC5831-IS/P(H)(RJ45) Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Móviles

\$8,206.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara IP móvil de 5 megapíxeles diseñada para aplicaciones de reconocimiento automático de placas vehiculares (ANPR) en entornos dinámicos. Integra un lente fijo de 8 mm con ángulo de visión de 37°, optimizado para la lectura precisa de placas a distancia incluso con el vehículo en movimiento a velocidad de autopista. Equipada con iluminación infrarroja de alcance de 20 m (65.6 ft), WDR real de 120 dB para escenarios de contraluz extremo, y protección IP68 e IK10 que garantizan operación continua en condiciones climáticas adversas y resistencia a impactos. Soporta compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 y un rango de temperatura operativa de -30 a 75 °C, orientada a flotas y gestión centralizada de alertas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución 5 MP con compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264Lente fijo de 8 mm, ángulo de visión 37°Visión nocturna IR hasta 20 m (65.6 ft)Protección IP68 e IK10 para exteriorWDR 120 dB para contraluzes extremosReconocimiento de placas ANPR integradoRango de temperatura operativa: -30 a 75 °CConector RJ45Compatible con plataforma Hik-Central para gestión centralizada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución: 5 MPCompresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264Lente: 8 mm fijoÁngulo de visión: 37°Visión nocturna IR: 20 m (65.6 ft)WDR: 120 dBReconocimiento de placas: ANPR integradoTemperatura operativa: -30 a 75 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección: IP68, IK10Instalación: HorizontalConector: RJ45</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cámara móvil IP ANPRAccesorios de montaje (según especificación del fabricante)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento de placas en movimiento a velocidad de autopista
Característica 2	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda
Característica 3	Operación en temperaturas extremas de -30 a 75 °C
Característica 4	Lente fija de 8 mm optimizado para lectura precisa a distancia
Característica 5	WDR 120 dB para captura clara en escenarios de contraluz
Característica 6	Carcasa antivandálica IK10 para resistencia a impactos severos