



Cámara Pinhole IP / 2 Megapixel Full HD / Lente 3.7 mm / Ángulo 71° / WDR / Detección de Rostros / PoE / Micro SD 128 GB

SKU: DS-2CD6425G1-10 Marca: HIKVISION Categoría: Ocultas - Pinhole

\$8,658.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo pinhole con formato cilindro diseñada para instalaciones discretas en espacios confinados como cajeros automáticos, quioscos y puntos de venta. Captura video Full HD 1920 x 1080 a 2 megapíxeles con lente fijo de 3.7 mm y ángulo de visión de 71°. Opera exclusivamente en modo color con sensibilidad de 0.005 lux, eliminando la necesidad de filtro ICR. Incorpora análisis de video con detección de rostros, además de funciones de optimización de imagen WDR, 3D DNR, BLC, ROI, intrusión de área y cruce de línea. La compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 garantiza eficiencia en transmisión y almacenamiento. Cuenta con alimentación PoE, puerto de red 10/100 Mbps, entradas y salidas de alarma y audio, y ranura Micro SD hasta 128 GB para respaldo local. Compatible con plataforma Hik-Connect para gestión remota.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) Full HD</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente fijo: 3.7 mm, ángulo de visión 71°</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima B/N: 0.0001 lux @ (F1.2, AGC ON)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Día/Noche: Solo funciona a color, sin filtro ICR</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Almacenamiento: Micro SD hasta 128 GB</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Funciones normales: WDR, ROI, 3D DNR, BLC, intrusión de área, cruce de línea</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Funciones avanzadas: Detección de rostros</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con: Plataforma Hik-Connect</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: Fijo 3.7 mm</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de visión: 71°</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación color: 0.005 lux</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación B/N: 0.0001 lux</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo día/noche: Solo color</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR, 3D DNR, BLC, ROI</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Intrusión de área / Cruce de línea</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección de rostros</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Formato: Pinhole cilindro</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable integrado: 2 mts (6.6 ft)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoE</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada de alarma: 1</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida de alarma: 1 (hasta 24 VCA, 1 A o 110 VCA, 500 mA)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada de audio: 1</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida de audio: 1</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ranura Micro SD: Hasta 128 GB</li*><li style='padding: 6px 0;*>Compatible: Hik-Connect</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara pinhole DS-2CD6425G0-10</li*><li style='padding: 6px 0;*>Cable integrado 2 mts (6.6 ft)</li*><li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación</li*></ul*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima 0.005 lux en color para vigilancia en ambientes con poca luz
Característica 2	Compresión H.265+ que reduce hasta un 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 3	Detección avanzada de rostros para alertas de seguridad proactivas
Característica 4	WDR, 3D DNR y BLC para imagen clara en condiciones de contraluz y ruido
Característica 5	Entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas de seguridad
Característica 6	Cable de 2 mts (6.6 ft) integrado para instalación discreta en espacios reducidos