



Cámara PT IP / 2 Megapixel / Lente 4 mm / IR 30 m (98.4 ft) / Wi-Fi / Audio Bidireccional / IP66 / AcuSense Lite / Autoseguimiento

SKU: DS-2DE2C200IWG(W/W) Marca: HIKVISION Categoría: WiFi

\$1,510.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cámara PT IP ofrece resolución máxima de 2 megapíxeles (1920 x 1080) con lente fijo de 4 mm y apertura F2.0, logrando un ángulo de visión de 75°. Integra iluminación infrarroja EXIR con alcance de 30 metros (98.4 pies) para operación nocturna efectiva, junto con un filtro ICR mecánico para transición automática entre modos día y noche. Su conectividad Wi-Fi permite despliegue flexible sin necesidad de cableado de datos, mientras que el audio bidireccional mediante micrófono y bocina integrados facilita la comunicación remota con el sitio. La tecnología AcuSense Lite incorpora clasificación de humanos y vehículos para optimizar la detección de eventos, complementada por la función de autoseguimiento para mantener el encuadre sobre objetos en movimiento. La compresión H.265+ reduce los requerimientos de ancho de banda y almacenamiento, y la ranura para microSD de hasta 512 GB permite grabación local autónoma.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)Iluminación mínima: Color 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)Día / Noche real con filtro ICRLente: 4 mm (ángulo de apertura 75°)Iluminación IR EXIR: 30 m (98.4 ft)Funciones de imagen: dWDR, BLC, HLC, 3D DNRCompresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264Audio bidireccional con micrófono y bocina integradosEntradas de alarma: N/ASalidas de alarma: N/AEntradas de audio externas: N/ASalidas de audio externas: N/AConectividad: Wi-Fi con antena integradaPuerto de red: 1 x RJ45 (10 / 100 Mbps)Almacenamiento: Ranura microSD hasta 512 GB (memoria no incluida)Detección inteligente: AcuSense Lite (clasificación humanos y vehículos)Autoseguimiento de objetos en movimientoProtección: IP66 para uso exteriorAlimentación: 12 VCC (fuente incluida; no soporta PoE)Montaje: Techo o paredConexión directa compatible con aplicación móvil Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)Iluminación mínima: Color 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)Día/Noche: Real (filtro ICR mecánico)Lente: 4 mm; ángulo de apertura: 75°IR EXIR: 30 m (98.4 ft)Funciones: dWDR, BLC, HLC, 3D DNRCompresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264AcuSense Lite: clasificación humanos/vehículosAutoseguimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección mecánica: IP66Alimentación: 12 VCC (fuente incluida)PoE: No soportadoConectividad inalámbrica: Wi-Fi con antena integradaPuerto de red: 1 x RJ45 10/100 MbpsAudio: Micrófono y bocina integrados (audio de 2 vías)Entradas de alarma: N/ASalidas de alarma: N/AEntradas de audio externas: N/ASalidas de audio externas: N/AAlmacenamiento: Ranura microSD hasta 512 GBMontaje: Techo o pared</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cámara PT IP DS-2DE2C200IWG(W/W)Fuente de alimentación 12 VCC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense Lite con autoseguimiento de objetos en movimiento
Característica 2	Audio bidireccional integrado para intervención remota inmediata
Característica 3	Almacenamiento local MicroSD hasta 512 GB sin dependencia de NVR
Característica 4	Wi-Fi directo a aplicación móvil sin configuración de red compleja
Característica 5	dWDR y 3D DNR para imagen clara en condiciones de luz extrema
Característica 6	Montaje dual en techo o pared para adaptación flexible de instalación