



Cámara PT IP / 4 Megapixel / Wi-Fi / EXIR 30 m (98.4 ft) / IP66 / AcuSense Lite / Audio Bidireccional / dWDR / H.265+

SKU: DS-2DE2C400IWG/W(W) Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,729.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara PT IP de 4 megapíxeles con resolución 2560 x 1440, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores gracias a su protección IP66. Incorpora conectividad Wi-Fi con antena integrada, lente fija de 4 mm con ángulo de 74°, iluminación infrarroja EXIR hasta 30 metros y filtro ICR mecánico para operación día/noche real. La tecnología AcuSense Lite habilita autoseguimiento de personas y vehículos, mientras que el audio bidireccional integrado permite comunicación remota sin dispositivos externos. Su compresión H.265+ optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento, soportando tarjeta Micro SD de hasta 512 GB para grabación local. La alimentación se realiza mediante 12 VCC con fuente incluida en el empaque, facilitando su despliegue inmediato en montajes de techo o pared.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)Lente fija: 4 mm con ángulo de apertura de 74°Visión nocturna EXIR hasta 30 mDía/Noche real con filtro ICR mecánicoIluminación mínima en color: 0.01 lux @ F1.6 (AGC ON)Mejora de imagen: dWDR, BLC, HLC, 3D DNRCompresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264Audio bidireccional con micrófono y altavoz integradosDetección inteligente AcuSense Lite con autoseguimientoConectividad Wi-Fi integrada con antena; compatible con Hik-ConnectPuerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)Almacenamiento local: Ranura Micro SD hasta 512 GB (memoria no incluida)Protección: IP66 para uso en exterioresMontaje: Apto para techo o paredAlimentación: 12 VCC / 7.2 W (no soporta PoE)Fuente de alimentación 12 VCC incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='margin-bottom: 6px;'>Iluminación mínima: Color 0.01 lux @ (F1.6; AGC ON)<li style='margin-bottom: 6px;'>Día/Noche: Real (filtro ICR)<li style='margin-bottom: 6px;'>Lente: 4 mm (ángulo de apertura 74°)<li style='margin-bottom: 6px;'>Distancia IR: 30 m EXIR<li style='margin-bottom: 6px;'>Funciones de imagen: dWDR / BLC / HLC / 3D DNR<li style='margin-bottom: 6px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='margin-bottom: 6px;'>Detección inteligente: AcuSense Lite con autoseguimiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Audio integrado: Micrófono y altavoz (2 vías)<li style='margin-bottom: 6px;'>Entradas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 6px;'>Salidas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 6px;'>Entradas de audio físicas: N/A<li style='margin-bottom: 6px;'>Salidas de audio físicas: N/A<li style='margin-bottom: 6px;'>Gestión remota: Conexión directa a Hik-Connect</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección mecánica: IP66<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Techo o pared<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectividad inalámbrica: Wi-Fi con antena integrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerto de red: 1 (10/100 Mbps)<li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente incluida: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 12 VCC / 7.2 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Soporte PoE: No<li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de alimentación 12 VCC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de alimentación 12 VCC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense Lite con autoseguimiento de objetos en movimiento
Característica 2	Audio bidireccional integrado para intervención remota
Característica 3	Wi-Fi directo a Hik-Connect sin necesidad de NVR
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el ancho de banda
Característica 5	Micro SD hasta 512 GB para grabación autónoma local
Característica 6	Alimentación 12 VCC con fuente incluida, lista para operar