



SKU: DS-2DE4215IWG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

PTZ IP de 2 megapíxeles con zoom óptico 15X y digital 16X, diseñada para vigilancia perimetral y seguimiento de objetos en entornos de alto riesgo. Integra tecnología AcuSense con algoritmos de aprendizaje profundo para reducir falsas alarmas mediante clasificación de humanos y vehículos. Equipada con iluminación IR Smart de 100 m (328 ft), luz estroboscópica blanca disuasiva, alarma audible con bocina integrada de 20 m de alcance, y sistema de audio bidireccional con doble micrófono. Soporta compresión H.265+ para optimización de almacenamiento y transmisión, con protección IP67 para operación en exteriores bajo condiciones climáticas adversas. Alimentación PoE+ para simplificar instalación en infraestructura de red existente. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Sensor CMOS 1/2.8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Zoom óptico 15X (4.8 - 72 mm) / Zoom digital 16X<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Iluminación mínima: color 0.005 lux @ F1.6, AGC ON; B/N 0.001 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> IR Smart hasta 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Detección inteligente: cruce de línea, intrusión, entrada/salida de región, objetos abandonados/extraídos, audio anormal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Tecnología AcuSense con detección facial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Luz estroboscópica blanca disuasiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Alarma audible con bocina integrada (alcance 20 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> 2 micrófonos integrados para audio de alta calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Compatible con Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Grado de protección IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Alimentación PoE+</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Sensor: CMOS 1/2.8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Zoom óptico: 15X (4.8 - 72 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Zoom digital: 16X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Día/noche Real con filtro ICR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>IR: Smart IR hasta 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Funciones inteligentes: AcuSense, detección facial, cruce de línea, intrusión, entrada/salida de región, objetos abandonados/extraídos, audio anormal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Alimentación: PoE+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Alarma audible: Bocina integrada 20 m alcance<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Audio: 2 micrófonos integrados, bocina integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Conectividad: PoE+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Compatible con Hik-Connect</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Alimentación: PoE+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Alarma audible: Bocina integrada 20 m alcance<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Audio: 2 micrófonos integrados, bocina integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Conectividad: PoE+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Compatible con Hik-Connect</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense con algoritmos de aprendizaje profundo
Característica 2	Audio bidireccional con 2 micrófonos y bocina integrados de 20 m de alcance
Característica 3	Alarma disuasiva con luz estroboscópica blanca y alerta audible integrada
Característica 4	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Día/noche real con filtro ICR e iluminación mínima de 0.001 lux en B/N
Característica 6	Zoom óptico 15X con enfoque automático para seguimiento de objetos a distancia