



Cámara PTZ IP / 2 Megapixel / Zoom Óptico 25x / IR 200 m (656.2 ft) / IP67 / IK10 / Audio Bidireccional / Auto-Seguimiento / AI-ISP

SKU: DS-2DE7A225IWG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$13,373.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara PTZ IP de 2 megapíxeles con tecnología DarkFighter y AI-ISP para captura de video en condiciones de iluminación crítica. Equipada con zoom óptico 25x (4.8 a 120 mm) y zoom digital 16x, permite monitoreo detallado de objetos a larga distancia. Incorpora iluminador IR matriz con alcance de 200 m (656.2 ft) para operación en total oscuridad. La tecnología AcuSense con deep learning clasifica personas y vehículos, reduciendo falsas alarmas. Compatible con AcuSeek y AcuSearch para optimización de búsqueda y reproducción en NVR. Cuenta con 2 micrófonos integrados, 1 bocina, auto-seguimiento de objetos, protección IP67 e IK10, y alimentación Hi-PoE.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: color 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON); B/N 0.001 lux @ (F1.6, AGC ON); 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Zoom óptico 25x (4.8 a 120 mm) + zoom digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>IR Smart hasta 200 m (656.2 ft) con iluminador tipo matriz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>AcuSense: clasificación de persona y vehículo por deep learning<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>AcuSeek y AcuSearch para eficiencia de reproducción en NVR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Auto-seguimiento inteligente de objetos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección facial integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>2 micrófonos y 1 bocina integrados para audio bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación Hi-PoE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Auto-enfoque de alta velocidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>0 lux con IR activado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zoom óptico 25x (4.8 a 120 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zoom digital 16x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR Smart: hasta 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión H.265+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DarkFighter + AI-ISP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AcuSense con deep learning<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AcuSeek y AcuSearch<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Auto-seguimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección facial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Auto-enfoque de alta velocidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara PTZ IP DS-2DE7A225IW-G1/E<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DarkFighter + AI-ISP para visión en condiciones de extrema oscuridad
Característica 2	AcuSense con deep learning: clasificación de persona y vehículo
Característica 3	AcuSeek y AcuSearch para búsqueda eficiente en grabaciones NVR
Característica 4	Auto-seguimiento inteligente de objetos en movimiento
Característica 5	Iluminador IR matriz con alcance de 200 m (656.2 ft)
Característica 6	Compresión H.265+ para optimización de ancho de banda y almacenamiento