



Cámara PTZ IP / 8 Megapixel / 12X Zoom Óptico / ColorVu / IR 150 m (492.1 ft) / Luz Blanca 100 m (328.1 ft) / IP66 / IK10 / Hi-PoE

SKU: DS-2DE7A812MCG-EB Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$27,974.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara PTZ IP de 8 megapíxeles con zoom óptico 12x y digital 16x, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores con condiciones de iluminación exigentes. Incorpora tecnología ColorVu para captura de color en ambientes de muy baja luz (0.005 lux), iluminación dual con IR de 150 m (492.1 ft) y luz blanca de 100 m (328.1 ft), así como capacidades de protección activa mediante alerta audible y luz estroboscópica. La detección inteligente AcuSense clasifica objetos (personas y vehículos) para minimizar falsas alarmas, mientras que el autoseguimiento 2.0 permite seguimiento automático de objetos detectados. Construcción robusta con protección IP66 e IK10 para resistencia a intemperie e impactos. Compatible con plataforma Hik-Connect para gestión remota.

Características Generales

- Resolución máxima: 8 megapíxeles (3840 x 2160)
- Iluminación mínima color: 0.005 lux @ f1.2 (AGC ON)
- Día/noche real con filtro ICR
- Distancia focal: 6.7 a 80.4 mm (12x zoom óptico / 16x zoom digital)
- IR Smart IR: 150 m (492.1 ft)
- Luz blanca: 100 m (328.1 ft)
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR 120 dB / HLC / BLC / ROI / Defog / EIS
- Detección inteligente: intrusión de área, cruce de línea
- Alerta audible con bocina integrada y luz estroboscópica
- Autoseguimiento 2.0
- Rapid Focus
- Compatible con Hik-Connect

Desempeño

- Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
- Iluminación mínima: 0.005 lux @ f1.2, AGC ON
- Zoom óptico: 12x (6.7-80.4 mm)
- Zoom digital: 16x
- IR: 150 m (492.1 ft) Smart IR
- Luz blanca: 100 m (328.1 ft)
- WDR: 120 dB
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Funciones: HLC, ROI, BLC, intrusión de área, cruce de línea, defog, EIS
- Detección: AcuSense con clasificación de objetos
- Autoseguimiento 2.0
- Rapid Focus
- Alerta audible: 30 m (98.4 ft)
- Luz estroboscópica integrada

Físicas y Eléctricas

- Alimentación: 24 VCA / Hi-PoE
- Consumo: 42 W
- Protección: IP66 / IK10
- Temperatura de operación: -30°C a 65°C
- Humedad máxima: 90%
- Uso: Exterior

Contenido del Paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense con clasificación de objetos para reducir falsas alarmas
Característica 2	Alerta audible integrada y luz estroboscópica para disuasión activa a 30 m (98.4 ft)
Característica 3	Autoseguimiento 2.0 con seguimiento automático de objetos detectados
Característica 4	WDR 120 dB y defog para imagen clara en condiciones de alta contraste o neblina
Característica 5	Rapid Focus para enfoque instantáneo durante operación de zoom
Característica 6	Alimentación triple 24 VCA / Hi-PoE para flexibilidad de instalación