



Cámara PTZ IP / 8 Megapixel / Zoom Óptico 25X / WDR 120 dB / IP54 / PoE+ / Audio y Alarmas I/O

SKU: DS-2DE4825WG-E3 Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$22,033.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara PTZ IP de 8 megapíxeles con sensor CMOS de 1/2.8" y escaneo progresivo de alto rendimiento. Integra zoom óptico 25x (6.5 a 162.5 mm) con zoom digital 16x para monitoreo detallado a larga distancia. Incluye tecnología DarkFighter para operación en condiciones de mínima iluminación de 0.005 lux en color, WDR de 120 dB para escenas de alto contraste, y estabilización electrónica de imagen (EIS). Soporta detección inteligente de rostro, intrusión, cruce de línea, entrada y salida de región, objeto olvidado y objeto removido. Cuenta con entradas y salidas de audio y alarmas para integración con sistemas de seguridad, almacenamiento en micro SD, y alimentación PoE+ para simplificar la instalación. Diseñada para exteriores con protección IP54 y rango de temperatura de -30°C a 65°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor CMOS 1/2.8" escaneo progresivo de alto rendimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 8 megapíxeles (3840 x 2160)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Zoom óptico 25x (6.5 a 162.5 mm) / Zoom digital 16x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima: color 0.005 lux @ (f1.6, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>WDR 120 dB / HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Detección de rostro, intrusión, cruce de línea, entrada/salida de región, objeto olvidado, objeto removido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Entradas y salidas de audio, alarmas, red y almacenamiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con plataforma Hik-Connect</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 8 MP (3840 x 2160)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: CMOS 1/2.8" progresivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zoom óptico: 25x (6.5-162.5 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zoom digital: 16x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación mínima: 0.005 lux color<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Funciones: HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Día/noche: ICR real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style='padding: 6px 0;*>Detección: rostro, intrusión, cruce de línea, región, objeto olvidado/removido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura: -30°C a 65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoE+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Plafón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Almacenamiento: Micro SD<li style='padding: 6px 0;*>Audio/Alarmas: Entradas y salidas I/O</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara PTZ IP DS-2DE4825IW-GE3<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje para plafón</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección avanzada de rostro, intrusión y cruce de línea
Característica 2	DarkFighter con mínima iluminación 0.005 lux en color
Característica 3	Estabilización electrónica de imagen EIS para vídeo estable
Característica 4	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda
Característica 5	Entradas y salidas de audio y alarmas para integración
Característica 6	Operación extrema de -30°C a 65°C para exteriores