



Cámara Termográfica / 256 × 192 / -20°C a 550°C / LCD 3.2" / IP67 / USB-C / Wi-Fi / Enfoque 0.3 m (1.0 ft)

SKU: HRYXBSZ-256-FP21 Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$22,193.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara termográfica portátil diseñada para operaciones profesionales de emergencia e inspección industrial. Integra un sensor térmico de 256 × 192 píxeles con rango de medición de -20°C a 550°C y sensibilidad NETD inferior a 30 mK, permitiendo la detección precisa de anomalías térmicas en condiciones adversas. Su pantalla LCD de 3.2 pulgadas con resolución de 640 × 480 facilita la visualización de detalles en campo, mientras que las tecnologías propietarias ODE y SuperIR optimizan el contraste de la imagen térmica. La unidad ofrece conectividad Wi-Fi y USB-C para transferencia de datos, junto con una batería de iones de litio que garantiza hasta 6 horas de autonomía continua. Con protección IP67 contra polvo y agua, esta cámara termográfica es apta para entornos exigentes donde la fiabilidad y durabilidad son críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución térmica: 256 × 192 px (49,152 píxeles efectivos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de medición de temperatura: -20°C a 550°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de imagen: 25 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>NETD: < 30 mK (@ 25°C, f# =1.0)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango espectral: 7.5 μm a 14 μm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia focal: 3.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Campo de visión: 37.2° × 50.0°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia mínima de enfoque: 0.3 m (1.0 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente óptico: 2 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD de 3.2" con resolución 640 × 480<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnologías ODE y SuperIR para mejora de imagen<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) y USB tipo-C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería recargable de iones de litio: 6 horas de autonomía continua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67 contra polvo y agua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria interna: 4 GB (hasta 8400 imágenes / 26.5 horas de video)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas, Eléctricas y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD: 3.2" (640 × 480 px)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de imagen: 25 Hz<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autonomía: 6 horas continuas<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67 contra polvo y agua</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Almacenamiento y Funciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Memoria interna: 4 GB<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 8400 imágenes / 26.5 horas de video<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología ODE<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología SuperIR<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de sueño automático<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bloqueo de pantalla</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	NETD menor a 30 mK para detección térmica de alta precisión
Característica 2	Autonomía de 6 horas para operativos prolongados sin interrupción
Característica 3	Tecnologías ODE y SuperIR para optimización de contraste térmico
Característica 4	Almacenamiento para 8400 imágenes o 26.5 horas de video
Característica 5	Resolución de pantalla 640 × 480 para detalles térmicos nítidos
Característica 6	Modo de sueño automático para extender duración de batería