



Cámara Termográfica para Bomberos / IR 256x192 / Rango -20°C a 550°C / Precisión ±2°C/±2% / Pantalla LCD 3.2" / Autonomía 6 h / IP65 / 380 g

SKU: HM-TF52-3AQF-FB21 Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$16,678.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara termográfica portátil diseñada para operaciones de combate de incendios y evaluación térmica en entornos críticos. Integra sensor IR de 256x192 píxeles con lente fijo de 3.6 mm que permite lecturas de temperatura entre -20°C y 550°C con precisión de ±2°C o ±2%. La pantalla LCD de 3.2 pulgadas facilita la visualización inmediata en condiciones de campo, mientras que la memoria interna eMMC de 16 GB permite almacenar hasta 90,000 imágenes térmicas en formato JPEG sin dependencia de tarjetas externas. La conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n habilita la transmisión de datos hacia sistemas de comando, optimizando la coordinación táctica en incidentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución térmica: 256 x 192 (8 paletas de color)Resolución óptica: 1600 x 1200Lente fijo: 3.6 mmRango de temperatura: -20°C a 550°CPrecisión: ±2°C o ±2%Pantalla LCD: 3.2 pulgadasMemoria interna: eMMC 16 GB (hasta 90,000 imágenes JPEG)Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)Protección: IP65Peso: 380 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Resolución térmica máxima: 256 x 192Resolución óptica máxima: 1600 x 1200Lente fijo: 3.6 mmRango de lectura de temperatura: -20°C a 550°CPrecisión térmica: ±2°C / ±2%Paletas de color: 8Almacenamiento de imágenes: hasta 90,000 JPEGWi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Temperatura de operación: -10°C a 50°CAlimentación: 3.7 VCC / 1.8 WAutonomía: hasta 6 horas continuas (Wi-Fi hotspot apagado)Display: 3.2 pulgadasBatería: Li-Ion integradaProtección: IP65Dimensiones: 221.7 x 73.5 x 123.8 mmPeso: 380 g</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Cámara termográfica HMTF523AQFFB21Batería Li-Ion integradaMemoria interna eMMC 16 GB preinstalada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Almacenamiento interno eMMC 16 GB para hasta 90,000 imágenes térmicas
Característica 2	Conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n para transferencia inalámbrica de datos
Característica 3	Resolución óptica 1600 x 1200 para documentación visual detallada
Característica 4	Operación continua hasta 6 horas con hotspot Wi-Fi desactivado
Característica 5	Construcción IP65 resistente a polvo, agua y caídas en campo
Característica 6	Peso ultraligero de 380 g para maniobrabilidad prolongada

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 09:18