



Cámara Termográfica para iOS / 10,800 Píxeles / Rango -20°C a 400°C (-4°F a 752°F) / 3 Paletas de Color / Estuche Anticaída 2 m (6.6 ft)

SKU: TI222 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$18,562.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara termográfica compacta diseñada para conexión directa a dispositivos iOS mediante el puerto Lightning, orientada a profesionales de mantenimiento eléctrico, HVAC e inspección de instalaciones industriales. Integra un sensor de 10,800 píxeles que permite identificar anomalías térmicas con precisión suficiente para diagnóstico de puntos calientes y fríos en equipos y componentes. El sistema operativo compatible es iOS 11 y versiones superiores. La unidad se adapta a carcasas de teléfonos de hasta 1/16" (1,5 mm); carcasas de mayor espesor requieren retirarse para garantizar conexión segura. Incluye funcionalidad de captura y almacenamiento local de imágenes y videos térmicos, con soporte para video por intervalos (time-lapse) para documentación de evolución térmica en procesos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor termográfico de 10,800 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -20°C a 400°C (-4°F a 752°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tres paletas de colores: Ironbow, arcoíris y escala de grises<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: iOS 11 y versiones superiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alarma de temperatura alta/baja con monitoreo continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura en pantalla táctil con valores de temperatura diferencial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Captura, almacenamiento y compartido de imágenes y videos térmicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función de video por intervalos (time-lapse)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adaptación a carcasas de hasta 1/16" (1,5 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estuche resistente a caídas de 2 m (6.6 ft)<div style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mosquetón integrado en estuche para transporte</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Térmico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución del sensor: 10,800 píxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -20°C a 400°C (-4°F a 752°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Paletas de color: Ironbow, arcoíris, escala de grises<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema operativo: iOS 11 y superiores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: Lightning para dispositivos iOS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad con carcasas: hasta 1/16" (1,5 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estuche anticaída: resistencia a 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mosquetón integrado para transporte<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad y Físico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara termográfica para iOS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estuche portátil resistente a caídas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mosquetón para transporte</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución de 10,800 píxeles para diagnóstico preciso de puntos calientes y fríos
Característica 2	Alarma de temperatura alta/baja para monitoreo continuo sin supervisión constante
Característica 3	Tres paletas de color (Ironbow, arcoíris, escala de grises) para análisis adaptativo
Característica 4	Compatibilidad con carcasas de hasta 1/16" (1,5 mm) sin necesidad de retirarlas
Característica 5	Captura, almacenamiento y compartido directo de imágenes y videos térmicos
Característica 6	Estuche resistente a caídas de 2 m (6.6 ft) con mosquetón para transporte seguro en campo