



Cámara Termográfica para Smartphone / Resolución IR 256 x 192 / SuperIR / Rango -20°C a 400°C / Precisión ±2°C o ±2% / Campo de Visión 50° x 37.2° / USB-C y Lightning / IP40

SKU: HM-TJ12-3ARF-MINI2V2 Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$5,292.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La cámara termográfica Mini2 V2 es un dispositivo de medición térmica ultracompacto diseñado para conectarse directamente a smartphones y tablets mediante interfaces USB-C o Lightning. Integra un sensor infrarrojo de 256 x 192 píxeles con tecnología SuperIR que mejora la definición de la imagen térmica en tiempo real. Su rango de medición de -20°C a 400°C con precisión de ±2°C o ±2% la hace apta para diagnóstico de equipos HVAC, inspección de aislamientos térmicos, monitoreo de temperatura en automoción, verificación de refrigeración en equipos de cómputo y localización de fuentes de calor en diversos entornos industriales y domésticos. El diseño sin sistema de enfoque permite la operación inmediata al conectar el dispositivo, eliminando tiempos de ajuste.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resolución IR: 256 x 192 píxeles (49,152 píxeles) con SuperIR en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de temperatura: -20°C a 400°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Precisión: ±2°C o ±2%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Campo de visión: 50° x 37.2° sin sistema de enfoque<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Interfaz: USB-C Android, USB-C iOS, Lightning iOS (incluye adaptador de Lightning a USB-C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad de dispositivos: iOS (versión 14 y posteriores), Android (versión 7 y posteriores), smartphones, tablets y dispositivos Windows compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad de software: App HIKMICRO Viewer para iOS y Android, software HIKMICRO Analyzer para Windows<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Escenarios de aplicación: temperatura de hornos, búsqueda de mascotas, refrigeración de ordenadores, inspección de aislamientos, inspección de HVAC, automoción</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>SuperIR en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango: -20°C a 400°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Precisión: ±2°C o ±2%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Campo de visión: 50° x 37.2°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sin sistema de enfoque</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 20 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 42 x 22.5 x 11.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 360 mW<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaces: USB-C Android, USB-C iOS, Lightning iOS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP40</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara termográfica Mini2 V2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Adaptador Lightning a USB-C<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SuperIR en tiempo real para mayor detalle térmico
Característica 2	Compatibilidad 3 en 1: USB-C Android, USB-C iOS y Lightning
Característica 3	Medición multipunto: 3 puntos, 3 rectángulos y 1 línea simultáneos
Característica 4	Diseño ultracompacto de 20 g para portabilidad máxima
Característica 5	Sin sistema de enfoque para operación inmediata
Característica 6	Apps multiplataforma: iOS, Android y Windows