



SKU: HM-TP52-3AQF/W-B21LS Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

termográfica portátil de la serie B diseñada para inspección industrial, mantenimiento predictivo y diagnóstico de equipos eléctricos y mecánicos. Integra sensor térmico de 256 x 192 píxeles con tecnología SuperIR que mejora la definición de la imagen para identificación precisa de anomalías térmicas. Su rango de medición de -20°C a 550°C con precisión de $\pm 2^\circ\text{C}$ cubre aplicaciones desde refrigeración hasta sobrecalentamiento en instalaciones eléctricas. La pantalla LCD de 3.2 pulgadas con resolución 480 x 640 píxeles permite visualización clara en campo, mientras que el puntero láser facilita la correlación entre el punto de medición y la imagen térmica. Conectividad Wi-Fi 802.11n en banda 2.4 GHz para exportación de imágenes y memoria interna eMMC de 16 GB con capacidad para 90,000 archivos JPEG. Batería de ion-litio integrada con autonomía de hasta 6 horas de uso continuo.

Características Generales:

- Resolución térmica: 256 x 192 píxeles con SuperIR
- Rango de temperatura: -20°C a 550°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ precisión)
- Pantalla LCD: 3.2 pulgadas, 480 x 640 píxeles
- Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Puntero láser integrado
- Protección: IP54
- Garantía: 3 años
- Resolución térmica: 256 x 192 píxeles
- Lente: 3.6 mm fijo
- Rango de temperatura: -20°C a 550°C
- Enfoque: Manual ajustable
- Almacenamiento: Hasta 90,000 imágenes JPEG
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Dimensiones: 221.7 x 73.5 x 123.8 mm
- Peso: 380 g
- Pantalla: LCD 3.2", 480 x 640 px
- Alimentación: 3.7 VCC / 1.5 W
- Batería: Ion-litio integrada
- Temperatura operación: -10°C a 50°C
- Protección: IP54
- Memoria interna: eMMC 16 GB

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SuperIR mejora resolución térmica efectiva para diagnóstico preciso
Característica 2	Puntero láser integrado para identificación exacta del punto de medición
Característica 3	16 GB internos almacenan hasta 90,000 imágenes térmicas JPEG
Característica 4	Wi-Fi 802.11n permite transferencia inalámbrica de datos al instante
Característica 5	Enfoque manual ajustable para adaptarse a distancias de inspección variables
Característica 6	IP54 y batería 6 h para operación prolongada en ambientes industriales