



Cámara Termográfica Portátil / Resolución Térmica 192 x 144 / Visual 8 MP / Pantalla Táctil 3.5" / Rango -20°C a 550°C / Wi-Fi Dual Band / IP54

SKU: HM-TP215-70F/W-M11 Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$25,776.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara termográfica portátil profesional diseñada para inspecciones técnicas en campo. Integra un detector térmico de 192 x 144 píxeles y una cámara visual de 8 MP que permiten capturar imágenes detalladas en múltiples modos de visualización. La pantalla táctil LCD de 3.5 pulgadas con zoom digital 8x facilita el análisis preciso de puntos de interés en tiempo real. Su rango de medición de -20°C a 550°C con precisión de ±2°C o ±2% la hace apta para aplicaciones de mantenimiento eléctrico, mecánico, edificación y diagnóstico industrial. La conectividad inalámbrica dual permite transferir datos de forma inmediata para documentación y reportes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución térmica: 192 x 144 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara visual: 8 MP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla táctil LCD de 3.5 pulgadas con zoom digital 8x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura: -20°C a 550°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Precisión: ±2°C o ±2%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP54<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Enfoque manual de 6.2 mm<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Resolución visual: 8 MP<li style='margin-bottom: 8px;'>• Rango de temperatura: -20°C a 550°C<li style='margin-bottom: 8px;'>• Precisión: ±2°C o ±2%<li style='margin-bottom: 8px;'>• Zoom digital: 8x<li style='margin-bottom: 8px;'>• Modos de imagen: térmico, visual, PIP, fusión• Enfoque manual: 6.2 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Conectividad: Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 4.2<li style='margin-bottom: 8px;'>• Batería: Integrada, 5 horas de autonomía• Protección: IP54</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Cámara termográfica portátil HIKMICRO M11<li style='margin-bottom: 8px;'>• Batería integrada<li style='margin-bottom: 8px;'>• Cable de carga• Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Zoom digital 8x para análisis detallado de puntos críticos
Característica 2	Precisión de ±2°C o ±2% para mediciones confiables en campo
Característica 3	Conectividad Wi-Fi 2.4/5 GHz y Bluetooth 4.2 para transferencia inmediata
Característica 4	Autonomía de 5 horas para jornadas completas de inspección
Característica 5	Modos térmico, visual, PIP y fusión para diagnóstico integral
Característica 6	Enfoque manual de 6.2 mm para ajuste fino en zonas específicas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:26