



Cámara Termográfica Portátil / Resolución Térmica 256 x 192 / Cámara Visual 8 MP / Pantalla Táctil LCD 3.5" / Rango -20°C a 550°C / Precisión ±2°C / IP54

SKU: HM-TP22-7QF/W-M20 Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$44,426.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara termográfica portátil diseñada para inspecciones profesionales en mantenimiento industrial, diagnóstico eléctrico y análisis de edificios. Integra un detector térmico de óxido de vanadio con resolución 256 x 192 y una cámara visual de 8 MP, permitiendo cuatro modos de visualización: térmico puro, óptico, fusión de ambos canales e imagen en imagen (PIP). El rango de medición de -20°C a 550°C con precisión de ±2°C o ±2% permite cuantificar anomalías térmicas con confiabilidad metrológica. La pantalla táctil LCD de 3.5 pulgadas con resolución 640 x 480 y zoom digital 8x facilita la navegación y el análisis detallado en sitio. La conectividad Wi-Fi dual band y Bluetooth habilita la transmisión de datos a dispositivos móviles o plataformas de gestión, mientras que la batería de ion-litio garantiza seis horas de operación continua. El puntero láser Clase II, la protección IP54 contra polvo y salpicaduras, y el diseño ergonómico optimizan su uso en condiciones de campo exigentes.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Detector térmico: Óxido de vanadio, 256 x 192 píxeles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara visual: 8 MP con modos térmico, óptico, fusión y PIP<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Pantalla: Táctil LCD 3.5", 640 x 480 píxeles, zoom digital 8x<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Conectividad: Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Batería: Ion-litio integrada, 6 horas de uso continuo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Puntero láser: Clase II<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Protección: IP54, diseño ergonómico</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Térmico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detector: Óxido de vanadio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango: -20°C a 550°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Precisión: ±2°C o ±2%<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámara visual: 8 MP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modos: Térmico, óptico, fusión, PIP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom digital: 8x</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámara termográfica portátil M20<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería ion-litio integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable de carga<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Correa de mano<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estuche de transporte<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Documentación de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector de óxido de vanadio para imagen térmica nítida y estable
Característica 2	Cuatro modos de imagen: térmico, óptico, fusión y PIP para análisis flexible
Característica 3	Zoom digital 8x para inspección detallada de puntos críticos
Característica 4	Conectividad dual Wi-Fi 2.4/5 GHz y Bluetooth para transferencia inalámbrica
Característica 5	Batería Li-Ion con 6 horas de operación continua en campo
Característica 6	Puntero láser Clase II para identificación precisa del punto de medición

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:07