



Cámara Termográfica Portátil / SuperIR 240 x 240 / Rango -20°C a 550°C / Pantalla LCD 2.4" / Autonomía 8 h / IP54

SKU: HM-TP30-1AQF-ECO-V Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$4,314.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara termográfica portátil diseñada para inspecciones industriales, mantenimiento eléctrico y diagnóstico de equipos. Integra sensor térmico con tecnología SuperIR que interpola resolución de 96 x 96 píxeles nativos a 240 x 240 para mayor detalle en las imágenes. La fusión térmica-visible superpone la imagen térmica sobre la visual de 640 x 480 píxeles, facilitando la identificación precisa de componentes con anomalías de temperatura. El rango de medición de -20°C a 550°C cubre aplicaciones de HVAC, inspección eléctrica y monitoreo de maquinaria. Su construcción IP54 y peso de 290 gramos permiten operación en entornos industriales exigentes con transporte cómodo durante jornadas prolongadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución térmica: 96 x 96 píxeles (240 x 240 con SuperIR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución cámara visual: 640 x 480 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente térmico: fijo 1.35mm (f/1.0)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Campo de visión: 50° x 50°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura: -20°C a 550°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla táctil LCD 2.4" con resolución 240 x 320 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fusión térmica-visible para localización precisa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Memoria interna 4GB (30,000 imágenes, no removible)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puntero láser integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP54</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>• Resolución térmica máxima: 96 x 96 píxeles (240 x 240 con SuperIR)<li style='padding: 5px 0;'>• Resolución cámara visual: 640 x 480 píxeles<li style='padding: 5px 0;'>• Lente térmico: fijo 1.35mm (f/1.0)<li style='padding: 5px 0;'>• Campo de visión: 50° x 50°<li style='padding: 5px 0;'>• Rango de lectura de temperatura: -20°C a 550°C<li style='padding: 5px 0;'>• Temperatura de operación: -10°C a 50°C<li style='padding: 5px 0;'>• Autonomía: hasta 8 horas continuas de uso<li style='padding: 5px 0;'>• Tiempo de carga completa: 180 minutos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>• Alimentación: 5 VCC / 2 A<li style='padding: 5px 0;'>• Batería: integrada de Li-ion<li style='padding: 5px 0;'>• Display: pantalla táctil de 2.4" con resolución 240 x 320 píxeles<li style='padding: 5px 0;'>• Protección: IP54<li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 196 mm x 117 mm x 59 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Peso: 290 gramos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>• Cámara termográfica portátil HIKMICRO Eco-V<li style='padding: 5px 0;'>• Cable de carga<li style='padding: 5px 0;'>• Documentación de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fusión térmica-visible para diagnóstico preciso de puntos calientes
Característica 2	Memoria interna 4GB para almacenar hasta 30,000 imágenes sin tarjetas
Característica 3	Puntero láser integrado para identificación exacta del objetivo de medición
Característica 4	Pantalla táctil 2.4" con resolución 240 x 320 para operación en campo
Característica 5	Campo de visión 50° x 50° con lente térmico fijo 1.35mm para inspecciones amplias
Característica 6	Recarga completa en 180 minutos para minimizar tiempo de inactividad