



Cámara Turret AHD / 2 Megapixel / IR 10 m (32.8 ft) / Anti-Vibración / Conector Aviación 6 Pines / -40°C a 70°C

SKU: XMR-CAM1080 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$1,024.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara turrete AHD de 2 megapíxeles diseñada específicamente para aplicaciones de videovigilancia móvil en entornos vehiculares exigentes. Integra un sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3 pulgada que garantiza captura de imagen estable durante el movimiento constante del vehículo. Su construcción anti-vibración absorbe las oscilaciones propias de baches, terracería y motores diésel, evitando distorsiones en la señal de video. El conector de aviación de 6 pines blindado asegura continuidad eléctrica y de datos sin desconexiones por vibración. Opera en un rango térmico de -40°C a 70°C, lo que la habilita para despliegues en climas extremos sin afectar su desempeño óptico ni electrónico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución AHD 2MP (1080p)Sensor CMOS 1/3' de escaneo progresivoLente fijo 2.8 mmAlcance IR 10 m (32.8 ft)Iluminación mínima 0.01 luxTecnología anti-vibración para entornos vehicularesConector de aviación blindado de 6 pinesOperación en exteriorRango de temperatura de operación: -40°C a 70°CAlimentación DC 12V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución: AHD 2MP (1080p)Sensor: CMOS 1/3' progresivoLente: Fijo 2.8 mmAlcance IR: 10 m (32.8 ft)Iluminación mínima: 0.01 lux</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de montaje: TurretUso: ExteriorAnti-vibración: IntegradoConector: Aviación 6 pines blindadoAlimentación: DC 12VTemperatura de operación: -40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cámara Turret AHD XMRCAM1080</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/3" progresivo para captura estable en movimiento
Característica 2	Operación extrema de -40°C a 70°C sin degradación de imagen
Característica 3	Conector aviación blindado de 6 pines para conexión firme en vehículos
Característica 4	Alimentación DC 12V para integración directa con sistemas móviles
Característica 5	Iluminación mínima 0.01 lux para visión en condiciones de baja luz
Característica 6	Lente fije 2.8 mm con ángulo amplio para cobertura total del habitáculo