



Cámara Turret IP / 2 Megapixel / Dual Light IR 20 m (65.6 ft) + Luz Blanca 15 m (49.2 ft) / Lente 2.8 mm / Ángulo 101° / Audio Integrado / IP67 / PoE

SKU: IPC-T220HA-LUC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,219.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de red tipo turret de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra tecnología Dual Light con iluminación infrarroja de 20 m (65.6 ft) y luz blanca de 15 m (49.2 ft) para visión nocturna adaptativa según las condiciones del entorno. Incorpora detección de humanos con filtrado inteligente que reduce falsas alarmas por movimiento de objetos no relevantes, enviando notificaciones push directamente a la aplicación móvil. El micrófono integrado permite captura de audio en un área de 5 m², facilitando la correlación auditiva con eventos visuales. Compatibilidad con PoE 802.3af simplifica la instalación mediante un solo cable para datos y alimentación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión 101°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Dual Light: Smart IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 15 m (49.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Tecnología AcuSense Lite con filtro de detección humana<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Notificaciones push en aplicación móvil<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Compresión H.265+ / H.264 / MJPEG<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Procesamiento de imagen: 3D DNR, BLC, HLC, dWDR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Protección IP67 para uso exterior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Alimentación: 12 VDC / PoE 802.3af<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Soporte ONVIF para integración con VMS de terceros</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 2.8 mm fijo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo de visión: 101°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Luz blanca: 15 m (49.2 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">3D DNR / BLC / HLC / dWDR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección humana con notificaciones push<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Micrófono integrado, 5 m² cobertura<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresión H.265+ / H.264 / MJPEG<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">ONVIF compatible</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo: 6.5 W máximo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP67<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: policarbonato reforzado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 175 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operativa: -30°C a 45°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje: pared o techo</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámara Turret IP 2 MP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de montaje<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tornillería de instalación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Llave Allen<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Manual de usuario<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Advertencia de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección humana con filtrado inteligente y alertas push
Característica 2	Micrófono integrado con cobertura de audio de 5 m²
Característica 3	Compresión H.265+ para reducción de hasta 50% en almacenamiento
Característica 4	Smart IR con iluminación adaptativa en condiciones de baja luz
Característica 5	Alimentación dual 12 VDC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 6	Rango operativo -30°C a 45°C para entornos industriales exigentes

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 15:53