



SKU: IPC-T221H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de red tipo turret con resolución de 2 megapíxeles (1920 x 1080), diseñada para vigilancia profesional en exteriores. Incorpora iluminación infrarroja inteligente (Smart IR) con alcance de 20 metros (65.6 ft), filtro mecánico ICR para operación día/noche real, y tecnología dWDR para compensación de contrastes en escenas complejas. Su lente fija de 2.8 mm ofrece un ángulo de visión de 94°, adecuado para cobertura amplia de áreas. La carcasa con certificación IP67 y protección contra sobretensiones garantiza operación continua bajo condiciones climáticas adversas. Soporta compresión H.265+ para optimización de recursos de red y almacenamiento, con alimentación flexible mediante PoE 802.3af o fuente de 12 VCC.

Características Generales

- Resolución: 1920 x 1080 (2 Megapixel)
- Alimentación: 12 VCC / 6.5 W / PoE (802.3af)
- Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad máxima 95%
- Dimensiones: 70 x 181.6 mm
- Materiales: Metal y policarbonato
- Peso: 390 g
- Compatibilidad: Hik-Connect
- Protección: IP67
- Iluminación: Smart IR (20 m)
- Resistencia: Sobretensiones y voltajes transitorios

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima de 0.01 lux para escenas de poca luz
Característica 2	Filtro ICR para transición automática día/noche real
Característica 3	Smart IR ajustable hasta 20 m sin sobreexposición cercana
Característica 4	Protección IP67 y contra sobretensiones para exteriores exigentes
Característica 5	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Conectividad P2P remota mediante aplicación compatible