



Cámara Turret IP / 4 Megapixel / Color 24/7 / Lente 2.8 mm / FOV 101.5° / IR 30 m (98.4 ft) + Luz Blanca 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1347G3-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,668.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo turret con tecnología ColorVu 3.0 para captura de imagen a color en condiciones de iluminación extremadamente bajas, hasta 0.0005 lux. Equipada con sensor de 4 megapixel (2560 x 1440), lente fijo de 2.8 mm con apertura f/1.0 y campo de visión de 101.5°, permite obtener detalles visuales en color durante las 24 horas del día sin depender de iluminación artificial intensa. Incorpora iluminación dual con IR EXIR de 30 m (98.4 ft) para escenarios en blanco y negro y luz blanca de 30 m (98.4 ft) para mantener imagen a color. La detección AcuSense Lite con Motion Detection 3.0 clasifica automáticamente humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas. Cumple con grado de protección IP67 para instalación exterior y soporta alimentación PoE para simplificar la infraestructura de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resolución máxima: 4 megapixel (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Lente fijo: 2.8 mm, apertura f/1.0, FOV 101.5°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Iluminación mínima color: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Iluminación dual: IR EXIR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Detección AcuSense Lite: clasificación de humanos y vehículos (Motion Detection 3.0)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Micrófono integrado para audio ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ranura micro SD hasta 512 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alimentación PoE (IEEE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Grado de protección: IP67</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Resolución: 4 MP (2560 × 1440)<li style='padding: 5px 0;*>• Tipo de lente: Fijo 2.8 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Apertura: f/1.0<li style='padding: 5px 0;*>• Campo de visión: 101.5°<li style='padding: 5px 0;*>• Iluminación mínima color: 0.0005 lux<li style='padding: 5px 0;*>• WDR: 120 dB<li style='padding: 5px 0;*>• Tecnología: ColorVu 3.0</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Factor de forma: Turret<li style='padding: 5px 0;*>• Protección: IP67<li style='padding: 5px 0;*>• IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 5px 0;*>• Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 5px 0;*>• Alimentación: PoE (IEEE 802.3af)<li style='padding: 5px 0;*>• Audio: Micrófono integrado<li style='padding: 5px 0;*>• Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Análítica y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Detección: AcuSense Lite<li style='padding: 5px 0;*>• Clasificación: Humanos y vehículos<li style='padding: 5px 0;*>• Motor de detección: Motion Detection 3.0<li style='padding: 5px 0;*>• Reducción de falsas alarmas por filtrado inteligente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con imagen a color en condiciones de 0.0005 lux
Característica 2	Detección AcuSense Lite de humanos y vehículos con MD 3.0
Característica 3	Almacenamiento local hasta 512 GB en micro SD
Característica 4	WDR 120 dB para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 5	Micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 6	Lente f/1.0 de gran apertura para máxima captación de luz