



Cámara Turret IP / 4 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Lente 2.8 mm / 98° FOV / AcuSense Lite / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1343G2-LIUF/NEU Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,965.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo turret con resolución 4 megapixel (2560 x 1440) para vigilancia de exterior con protección IP67. Equipada con iluminación dual combinando infrarrojo y luz blanca con alcance de 30 m (98.4 ft), permitiendo operación en condiciones de cero lux mediante el filtro ICR mecánico para transición día/noche real. Integra tecnología AcuSense Lite para clasificación de objetos humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas en escenarios complejos. Incluye micrófono integrado para captura de audio sincronizado con video, compresión H.265+/H.265/H.264 para optimización de almacenamiento y transmisión, y soporte para almacenamiento local mediante tarjeta MicroSD hasta 512 GB. Conectividad mediante puerto Ethernet 10/100 Mbps con alimentación PoE para simplificación de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)Lente fija 2.8 mm con ángulo de visión horizontal 98°Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR activoDía/noche real con filtro ICR (Infrared Cut Filter Removable)Dual Light: IR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)WDR 120 dB / 3D DNR / BLCCompresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Micrófono integradoCompatible con plataforma Hik-ConnectAlmacenamiento local: MicroSD hasta 512 GBProtección exterior: IP67Puerto de red: 1 x RJ45 10/100 Mbps con PoE 802.3af</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)</p><p style='margin: 8px 0;'>Lente: 2.8 mm fijo, 98° HFOV</p><p style='margin: 8px 0;'>Iluminación mín. color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON</p><p style='margin: 8px 0;'>Iluminación mín. B/N: 0 lux (IR activo)</p><p style='margin: 8px 0;'>Día/noche: Real con filtro ICR</p><p style='margin: 8px 0;'>Dual Light: IR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)</p><p style='margin: 8px 0;'>WDR: 120 dB</p><p style='margin: 8px 0;'>Reducción de ruido: 3D DNR</p><p style='margin: 8px 0;'>Compensación de luz: BLC</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Red, Audio y Alimentación</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'>Puerto de red: 1 x RJ45 10/100 Mbps</p><p style='margin: 8px 0;'>PoE: 802.3af, Clase 3</p><p style='margin: 8px 0;'>Micrófono: Integrado</p><p style='margin: 8px 0;'>Entrada de audio: N/A</p><p style='margin: 8px 0;'>Salida de audio: N/A</p><p style='margin: 8px 0;'>Entrada de alarma: N/A</p><p style='margin: 8px 0;'>Salida de alarma: N/A</p><p style='margin: 8px 0;'>Almacenamiento local: MicroSD hasta 512 GB</p><p style='margin: 8px 0;'>Protección: IP67</p></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Video y Compresión</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'>Codecs principales: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</p><p style='margin: 8px 0;'>Substreams: Ajustables</p><p style='margin: 8px 0;'>Protocolos: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)</p><p style='margin: 8px 0;'>Plataforma móvil: Hik-Connect</p><p style='margin: 8px 0;'>Navegador: IE, Chrome, Firefox, Edge</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	Micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 3	Almacenamiento local con MicroSD hasta 512 GB
Característica 4	WDR 120 dB para escenas de alto contraste de luz
Característica 5	Día/noche real con filtro ICR para transición automática
Característica 6	Triple compresión de video para optimización de ancho de banda