



SKU: DS-2CD2343G2-LI2U(BLACK) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

red tipo turret de 4 megapixel con iluminación dual IR y luz blanca para operación nocturna a color o monocromática según requerimiento. Integra tecnología AcuSense para clasificación de personas y vehículos, reduciendo eventos de falsa alarma en entornos profesionales. Equipada con WDR de 120 dB para compensación de contraste en escenas con iluminación desigual, y doble matriz de micrófonos para captura de audio sincronizado con video. Carcasa metálica con grado de protección IP67 para instalación en exteriores, alimentación PoE para simplificación de cableado, y ranura MicroSD para almacenamiento local hasta 512 GB como respaldo ante fallos de red.

Características Generales

- Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520)
- Lente fijo: 2.8 mm (Horizontal 104°, Vertical 57°, Diagonal 122°)
- Iluminación mínima: 0.005 lux (@ F1.6, AGC ON)
- WDR: 120 dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión (AcuSense)
- Ranura MicroSD hasta 512 GB
- Alimentación PoE / Compatible ONVIF
- Carcasa metálica / Grado de protección IP67

Físicas y Eléctricas

- Desempeño de Video: 4 MP (2688 x 1520)
- Lente: 2.8 mm fijo
- Ángulo de apertura: H 104° / V 57° / D 122°
- Iluminación mínima: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)
- IR EXIR: 40 m (131.2 ft)
- Luz blanca: 40 m (131.2 ft)
- WDR: 120 dB
- ROI / 3D DNR / BLC / HLC
- Detección: rostros, cruce de línea, intrusión
- Físicas y Eléctricas

Turret

- Tipos: Turret
- Alimentación: PoE
- Protección: IP67
- Entradas de alarma: N/A
- Salidas de alarma: N/A
- Entradas de audio: N/A
- Salidas de audio: N/A
- Micrófono: Integrado (doble matriz)
- Protocolo: ONVIF
- Almacenamiento: MicroSD hasta 512 GB
- Compatible con sistemas de gestión de video

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense con clasificación de personas y vehículos para reducir falsas alarmas
Característica 2	Doble matriz de micrófonos integrados para captura de audio ambiental
Característica 3	Visión nocturna a color con luz blanca de 40 m (131.2 ft) o IR EXIR de 40 m (131.2 ft)
Característica 4	Iluminación mínima de 0.005 lux para operación en condiciones de extrema oscuridad
Característica 5	Detección de rostros, cruce de línea e intrusión con análisis de video integrado
Característica 6	Almacenamiento local hasta 512 GB con soporte MicroSD para redundancia de datos