



Cámara Turret IP / 4 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / AcuSense Lite / IP67 / PoE / Micrófono Integrado

SKU: DS-2CD1343G2-LIUF/BLACK Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,304.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo turret de 4 megapíxeles con carcasa en color negro, diseñada para instalación en exteriores con protección IP67. Incorpora tecnología Dual Light con iluminación infrarroja y luz blanca de alcance de 30 m (98.4 ft), permitiendo operación en modo monocromático con IR o captura a color en condiciones de baja iluminación. Equipada con AcuSense Lite para detección inteligente diferenciada de humanos y vehículos, reduciendo notificaciones por movimiento no relevante. Incluye micrófono integrado para captura de audio ambiental, WDR de 120 dB para compensación de escenas de alto contraste, y compresión H.265+/H.265 para optimización de recursos de almacenamiento y red. Soporta alimentación PoE 802.3af, slot para micro SD, y compatibilidad ONVIF (Profile S y G) e ISAPI para integración en plataformas de gestión de video de terceros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 4 megapíxeles (2560 x 1440 píxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6 (AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR activado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 98°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance IR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• WDR 120 dB, 3D DNR, BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcasa color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entradas de alarma: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas de alarma: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entradas de audio: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas de audio: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps, PoE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta ONVIF (Profile S, Profile G) / ISAPI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Slot para memoria micro SD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)
Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6
Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR
Día/noche: Real con filtro ICR
WDR: 120 dB
DNR: 3D DNR
BLC: Sí
Lente: 2.8 mm, 98° HFOV
Dual Light: IR 30 m (98.4 ft) + Luz blanca 30 m (98.4 ft)
Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Turret
Color de carcasa: Negro
Protección: IP67 (exterior)
Audio: Micrófono integrado
Entradas/salidas de alarma: N/A
Entradas/salidas de audio: N/A
Red: 1 x RJ45 10/100 Mbps
Alimentación: PoE 802.3af
Consumo: Vía PoE</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Gestión</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolos: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Plataforma: Compatible con Hik-Connect
Almacenamiento local: Slot micro SD
Detección inteligente: AcuSense Lite (humano/vehículo)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente humano/vehículo con AcuSense Lite para reducir falsas alarmas
Característica 2	Visión nocturna dual con IR y luz blanca hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 3	WDR 120 dB para captura clara en condiciones de contraluz extremo
Característica 4	Micrófono integrado para audio ambiental sin cableado adicional
Característica 5	Compresión H.265+ para reducir hasta 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Ángulo de visión 98° con lente 2.8 mm para cobertura amplia de área