



Cámara Turret IP / 4 Megapixel / IR 20 m / 65.6 ft / IP67 / PoE / Lente 2.8 mm / WDR / ONVIF

SKU: IPC-T241H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,120.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440) a 30 fpsIluminación mínima: 0.01 lux @ F2.2 con AGC activadoDía/noche real con filtro ICR mecánicoLente fija 2.8 mm con ángulo de visión horizontal de 104°Smart IR ajustable con alcance de 20 m (65.6 ft)Funciones de imagen: DWDR, BLC, 3D-DNR, HLCCompresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264Alimentación: 12 VCC / 6.5 W o PoE 802.3afTemperatura de operación: -30°C a 45°CHumedad operativa: hasta 95% sin condensaciónProtección IP67 para uso exteriorProtección contra sobretensiones y voltajes transitoriosDimensiones: 112 x 88.4 mmPeso: 325 gMaterial: carcasa metálica con base de plásticoCompatible con Hik-Connect y HiLookConformidad ONVIF</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Imagen</div><div style='font-weight: 600;'>4 MP 2560x1440</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>0.01 lux @ F2.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Smart IR 20 m</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>65.6 ft de alcance</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Compresión</div><div style='font-weight: 600;'>H.265+/H.265</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>H.264+/H.264</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600;'>12 VCC / 6.5 W</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>PoE 802.3af</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Ambiental</div><div style='font-weight: 600;'>IP67 exterior</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>-30°C a 45°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Físico</div><div style='font-weight: 600;'>112 x 88.4 mm</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>325 g — metal/plástico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Protección</div><div style='font-weight: 600;'>Sobretensiones</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna real con filtro ICR mecánico
Característica 2	Smart IR ajustable hasta 20 metros de alcance
Característica 3	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af
Característica 4	Protección IP67 para instalación en exterior
Característica 5	Diseño metálico compacto de 325 gramos
Característica 6	Compatible con plataformas Hik-Connect y HiLook