



Cámara Turret IP / 5 Megapixel / Gran Angular 88° / IR 40 m (131.2 ft) / WDR 120 dB / IP66/IP67 IK10 / PoE

SKU: HC35WE5R3 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$5,615.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara Turret IP de 5 megapíxeles diseñada para vigilancia profesional en exteriores e interiores. Incorpora sensor CMOS de 1/2.8" con resolución 2592x1944 a 30 fps y compresión H.265/H.264 para optimización de ancho de banda. Su lente fijo de 2.8 mm (f2.0) ofrece un ángulo de visión horizontal de 88° que permite cubrir áreas amplias con una única unidad. El sistema de IR inteligente alcanza los 40 m (131.2 ft) con iluminación mínima de 0.005 lux, garantizando captura de imagen en condiciones de casi total oscuridad. Cuenta con WDR de 120 dB, función antiniebla (defog) y analíticos de video integrados que incluyen conteo de personas, detección de merodeo múltiple, intrusión y sabotaje. Su diseño compacto sin bisel facilita instalaciones discretas, mientras que la protección IP66/IP67 e IK10 asegura resistencia a polvo, agua e impactos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Resolución: 5 MP (2592x1944) a 30 fps<li style='margin-bottom: 8px;'>• Compresión: H.265 / H.264<li style='margin-bottom: 8px;'>• Lente: 2.8 mm fijo, f2.0<li style='margin-bottom: 8px;'>• Ángulo de visión: 88° horizontal, 65° vertical<li style='margin-bottom: 8px;'>• IR inteligente: hasta 40 m (131.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Iluminación mínima: 0.005 lux<li style='margin-bottom: 8px;'>• WDR: 120 dB<li style='margin-bottom: 8px;'>• Función antiniebla (defog)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Analíticos: conteo de personas, merodeo múltiple, intrusión, sabotaje</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Protección: IP66 / IP67 / IK10<li style='margin-bottom: 8px;'>• Alimentación: PoE 802.3af / 12 VCC<li style='margin-bottom: 8px;'>• Sensor: CMOS 1/2.8"<li style='margin-bottom: 8px;'>• Diseño compacto sin bisel</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido / Interfaces</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 1 entrada de alarma<li style='margin-bottom: 8px;'>• 1 salida de alarma<li style='margin-bottom: 8px;'>• Ranura microSD: hasta 256 GB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Analíticos integrados: conteo de personas, intrusión y sabotaje
Característica 2	Iluminación mínima de 0.005 lux para operación en oscuridad total
Característica 3	Ranura MicroSD hasta 256 GB para almacenamiento local de eventos
Característica 4	Entrada y salida de alarma para integración con sistemas perimetrales
Característica 5	Defog integrado para recuperación de imagen en condiciones de niebla
Característica 6	Diseño compacto sin bisel para instalación discreta en cualquier entorno