



Cámara Turret IP / 6 Megapixel / Doble Lente 2.8 mm y 4 mm / Dual Light 10 m (32.8 ft) / Wi-Fi 6 / Audio Bidireccional / Interior

SKU: DS-2CFWQ6-D    Marca: HIKVISION    Categoría: WIFI

\$1,667.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara Turret IP de 6 megapíxeles con doble lente fija (2.8 mm y 4 mm), diseñada para monitoreo interior con conectividad Wi-Fi 6. Incorpora iluminación Dual Light (IR y luz blanca) con alcance de 10 m (32.8 ft), audio bidireccional integrado y compresión H.265+ para transmisión eficiente. Su alimentación mediante conector USB Tipo C simplifica la instalación en entornos residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Resolución máxima: 6 MP (2304 x 1296)</li><li>Doble lente: 2.8 mm (106.4°) y 4 mm</li><li>Iluminación mínima color: 0.01 lux @ F2.2, AGC ON</li><li>Día/noche real con filtro ICR</li><li>Wi-Fi 6 (802.11ax) con antenas internas</li><li>Smart Hybrid Light: IR + luz blanca hasta 10 m (32.8 ft)</li><li>dWDR, BLC, HLC, 3D DNR</li><li>Micrófono y altavoz integrados (audio bidireccional)</li><li>Compresión H.265+</li><li>Alimentación: 5 VDC, 1.8 A, conector USB Tipo C (fuente incluida)</li><li>Temperatura de operación: -10 °C a 40 °C</li><li>Uso en interior</li><li>Dimensiones: 165 x 153 x 139 mm</li><li>Peso: 740 g</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Resolución: 6 MP (2304 x 1296)</li><li>Lente 2.8 mm: 106.4°</li><li>Lente 4 mm: ángulo estándar</li><li>Iluminación mínima: 0.01 lux @ F2.2 (color)</li><li>Día/noche real (ICR)</li><li>dWDR / BLC / HLC / 3D DNR</li><li>Wi-Fi 6 (802.11ax)</li><li>Smart Hybrid Light 10 m (32.8 ft)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Alimentación: 5 VDC, 1.8 A</li><li>Conector: USB Tipo C</li><li>Fuente de alimentación incluida</li><li>Temperatura: -10 °C a 40 °C</li><li>Uso: interior</li><li>Dimensiones: 165 x 153 x 139 mm</li><li>Peso: 740 g</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Cámara Turret IP DS-2CFWQ6D</li><li>Fuente de alimentación 5 VDC</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Doble lente 2.8 mm (106.4°) y 4 mm para cobertura flexible   |
| Característica 2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) con antenas internas integradas           |
| Característica 3 | Audio bidireccional con micrófono y bocina incorporados      |
| Característica 4 | Smart Hybrid Light con IR y luz blanca hasta 10 m (32.8 ft)  |
| Característica 5 | Alimentación USB Tipo C 5 VCD con fuente incluida            |
| Característica 6 | Compresión H.265+ y dWDR para optimización de ancho de banda |