



Cámara Turret IP / 6 Megapixel / Dual Lente 2.8 mm / Panorámica 180° / IR 30 m (98.4 ft) / Luz Blanca 30 m (98.4 ft) / IP67 / Audio Bidireccional / PoE

SKU: DS-2CD1363G2P-LIUF/SL

Marca: HIKVISION

Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$6,393.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de red tipo turret con resolución 6 megapixel (3632 x 1632) y configuración dual lente de 2.8 mm que genera una imagen panorámica de 180°. Equipada con iluminación IR y luz blanca de 30 m (98.4 ft), permite mantener imagen a color durante la noche. Incorpora tecnología AcuSense para detección inteligente con alarmas pregrabadas personalizables, sirena y estrobo con luz blanca integrados para disuasión activa. Incluye audio bidireccional con micrófono y altavoz, WDR 120 dB para escenas de alto contraste, y soporte para almacenamiento local en Micro SD hasta 512 GB. Diseñada para exterior con grado de protección IP67 y alimentación PoE 802.3af.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución máxima: 6 Megapixel (3632 x 1632)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 111.9°) — configuración dual para panorámica 180°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 lux with IR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">IR: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">WDR: 120 dB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Detección inteligente: AcuSense con alarma pregrabada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Alerta: luz intermitente y alerta de audio pregrabado/personalizable ligado a evento<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Audio: micrófono y altavoz integrados (audio de 2 vías)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB (no incluida)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Puerto de red: 1 (10/100 Mbps)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección: IP67 para exterior<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Entradas de alarma: N/A | Salidas de alarma: N/A | Entradas de audio: N/A | Salidas de audio: N/A<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Imagen</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 2.8 mm, 111.9°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mínima: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">B/W: 0 lux with IR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: 120 dB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IR: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 6px 0;">Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Funciones Inteligentes</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección: AcuSense<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alarma: pregrabada/personalizable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Activación: por evento vía altavoz integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Luz intermitente: ligada a evento<li style="padding: 6px 0;">Audio bidireccional: sí</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense con alarmas pregrabadas personalizables
Característica 2	Sirena y estrobo con luz blanca integrados para disuasión activa
Característica 3	Audio bidireccional con micrófono y altavoz para intervención remota
Característica 4	WDR 120 dB para captura clara en condiciones de contraluz extremo
Característica 5	Almacenamiento local Micro SD hasta 512 GB para respaldo autónomo
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af para instalación simplificada con un solo cable