



SKU: DS-2CD2363G2-LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de red tipo turret de 6 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora tecnología Dual Light con iluminación infrarroja EXIR y luz blanca de 30 m (98.4 ft) cada una, permitiendo operación a color continuo durante la noche. El Sistema AcuSense integra algoritmos de aprendizaje profundo para clasificación precisa de personas y vehículos, reduciendo falsas alarmas. Equipada con WDR de 120 dB, captura detalles en escenas con contraluz extremo. La carcasa metálica con grado de protección IP67 garantiza resistencia a condiciones climáticas adversas. Soporta alimentación PoE para instalación simplificada con un solo cable.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resolución máxima: 6 megapixel (3200 x 1800)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Lente fija: 2.8 mm (ángulo horizontal 105°, vertical 55°, diagonal 127°)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• IR EXIR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• WDR 120 dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• AcuSense: detección de personas, vehículos, rostros, intrusión y cruce de línea<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Micrófono integrado (arrayed dual-mic)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ranura Micro SD hasta 256 GB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible Hik-Connect P2P<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• ONVIF / PoE / Carcasa metálica / IP67</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución: 6 MP (3200 x 1800)
Lente: 2.8 mm fijo
Ángulo de visión: H: 105°, V: 55°, D: 127°
Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)
IR: 30 m (98.4 ft)
Luz blanca: 30 m (98.4 ft)
WDR: 120 dB
Procesamiento: ROI, 3D DNR, BLC, HLC
Detección inteligente: Personas, vehículos, rostros, intrusión
Cruce de línea: Audio
Micrófono integrado dual: 6 MP</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Material: Carcasa metálica
Protección: IP67
Alimentación: PoE (IEEE 802.3af)
Almacenamiento: Micro SD hasta 256 GB
Conectividad: ONVIF, Hik-Connect P2P
Entradas de alarma: N/A
Salidas de alarma: N/A
Entradas de audio: N/A</p></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Cámara Turret IP DS-2CD2363G2-L1U1
• Kit de montaje
• Guía de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense con detección inteligente de personas y vehículos
Característica 2	Visión a color 24/7 con luz blanca 30 m (98.4 ft)
Característica 3	Doble micrófono integrado para audio ambiental claro
Característica 4	WDR 120 dB para escenas de alto contraste
Característica 5	Detección de rostros, intrusión y cruce de línea
Característica 6	Almacenamiento local en micro SD hasta 256 GB