



Cámara Turret IP Bi-Espectral / Térmica 160×120 / Óptica 5 MP / -20°C a 150°C / VCA 3.0 / Vehículo 60 m / Humano 20 m

SKU: HM-TD1218-2/G0/T1A Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Térmicas

\$8,282.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara turrete IP bi-espectral que integra un sensor térmico VOx UFPA de 160 × 120 píxeles con NETD ≤25 mK y un sensor óptico de 5 MP para monitoreo continuo en condiciones de visibilidad reducida o ausencia total de iluminación. El canal térmico ofrece un rango de medición de -20°C a 150°C con precisión de ±8°C, permitiendo la detección temprana de anomalías térmicas e incendios con hasta 10 puntos de seguimiento simultáneos. El sensor óptico de 1/2.7 pulgadas proporciona una resolución de 2688 × 1944 píxeles, visión nocturna a 0.0035 lux en blanco y negro, WDR de 120 dB y un campo visual super gran angular de 119.3° × 93.3°. El sistema de análisis de video VCA 3.0 soporta cuatro reglas configurables —cruce de línea, intrusión, entrada y salida— con alcances de detección de 60 m (196.9 ft) para vehículos y 20 m (65.6 ft) para humanos. Su diseño con protección IP67 asegura operatividad confiable en aplicaciones exteriores críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor térmico VOx UFPA de 160 × 120 píxeles y NETD ≤25 mKSensor óptico 5 MP (2688 × 1944) con WDR 120 dBRango de temperatura -20°C a 150°C con precisión ±8°CDetección de incendios con hasta 10 puntos simultáneosAnálisis VCA 3.0: cruce de línea, intrusión, entrada y salidaDetección de vehículos a 60 m (196.9 ft) y humanos a 20 m (65.6 ft)Protección IP67 para uso en exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución térmica: 160 × 120 píxelesNETD: ≤25 mK (a 25°C, f/1.0)Rango de temperatura: -20°C a 150°CPrecisión térmica: ±8°CResolución óptica: 5 MP (2688 × 1944)Iluminación mínima: Color 0.0176 lux / B/N 0.0035 lux @ f/2.25, AGC ONWDR: 120 dBDetección de incendios: Hasta 10 puntos simultáneosVCA 3.0: Vehículos 60 m (196.9 ft) / Humanos 20 m (65.6 ft)</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensores y Óptica</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor térmico: Vanadium oxide uncooled focal plane arrays (VOx UFPA)Pitch de píxel: 12 μmDistancia focal térmica: 1.8 mmFOV térmico: 90.0° × 66.4° (H × V)Rango espectral: 8 μm a 14 μmDistancia mínima de enfoque: 0.1 m (0.3 ft)Sensor óptico: 1/2.7" Progressive Scan CMOSDistancia focal óptica: 2 mmFOV óptico: 119.3° × 93.3° (H × V)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones Inteligentes</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Análisis VCA 3.0 con 4 tipos de reglas configurablesCruce de líneaIntrusiónEntradaSalidaProtección mecánica: IP67</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor térmico VOx UFPA con NETD 25 mK
Característica 2	Visión nocturna en canal óptico desde 0.0035 lux en B/N
Característica 3	Superposición térmica y óptica para identificación en condiciones adversas
Característica 4	Detección de incendios con seguimiento de 10 puntos simultáneos
Característica 5	Reglas de intrusión, cruce de línea, entrada y salida
Característica 6	WDR 120 dB y cobertura super gran angular de 119.3°