



Cámara Turret PT IP / 3 Megapixel (2K) / Dual Light 10 m (32.8 ft) / Wi-Fi 6 / Audio Bidireccional / AcuSense / IP54

SKU: DS-2CFWQ3 Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,192.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara turret PT IP de 3 megapíxeles (2K) orientada a aplicaciones de videovigilancia interior que requieren cobertura angular amplia y comunicación remota. Incorpora motor PT para ajuste remoto del campo de visión, iluminación dual con IR EXIR y luz blanca para escenarios nocturnos, y tecnología AcuSense para diferenciación inteligente de objetos. Su lente fija de 2.8 mm ofrece un ángulo de apertura de 97°, mientras que el audio bidireccional integrado permite interacción directa desde el centro de monitoreo. La compresión H.265+/H.265/H.264 optimiza los recursos de red y almacenamiento, y su conectividad Wi-Fi con antenas internas facilita despliegues limpios sin infraestructura cableada adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 3 MP (2304 × 1296)Lente: 2.8 mm, ángulo de visión 97°Iluminación mínima: color 0.01 lux @ (F1.6, AGC ON)Día/noche real con filtro ICRDual Light: IR EXIR 10 m (32.8 ft) + luz blanca 10 m (32.8 ft)Wi-Fi 802.11 b/g/n con antenas internasCompresión: H.265+, H.265, H.264Audio bidireccional con micrófono y altavoz integradosFunciones de imagen: dWDR, BLC, HLC, 3D DNRTecnología AcuSenseUso en interior, grado de protección IP54Temperatura de operación: -10 °C a 40 °CAlimentación: 5 VDC vía fuente incluida (1.6 A, conector tipo USB-C)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video e Iluminación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Resolución: 3 MP (2304 × 1296)Lente: 2.8 mm, 97°Iluminación mínima color: 0.01 lux @ F1.6, AGC ONDía/noche real con filtro ICRIR EXIR: 10 m (32.8 ft)Luz blanca: 10 m (32.8 ft)dWDR, BLC, HLC, 3D DNR</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Red, Audio y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Wi-Fi 802.11 b/g/n, antenas internasAudio bidireccional: micrófono y altavoz integradosCompresión: H.265+, H.265, H.264Alimentación: 5 VDC, 1.6 AConector de alimentación: USB-CFuente de alimentación incluidaTemperatura de operación: -10 °C a 40 °CUso en interior, IP54</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Cámara turret PT IP DS2CFWQ3Fuente de alimentación 5 VDC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense para reducir falsas alarmas
Característica 2	Visión nocturna dual con IR EXIR y luz blanca a 10 m (32.8 ft)
Característica 3	Audio bidireccional integrado para comunicación en tiempo real
Característica 4	Compresión H.265+ que optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Wi-Fi con antenas internas para instalación limpia en interiores
Característica 6	Operación en color desde 0.01 lux para escenas de muy baja iluminación