



Cámara Turret TURBO HD / 2 Megapixel 1080p / Gran Angular 106° / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / IP67 / 4 Tecnologías / dWDR / Diseño Ultra Compacto

SKU: DS-2CE70D0T-ITMF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$672.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara Turret TURBO HD de formato ultra compacto diseñada para instalaciones donde la discreción y la estética son prioritarias. Integra sensor de 2 megapíxeles con resolución Full HD 1920x1080 y lente gran angular de 2.8 mm que proporciona un campo de visión de 106°, ideal para monitoreo de áreas amplias a corta distancia. Su tecnología Smart IR EXIR garantiza iluminación uniforme en condiciones de oscuridad total hasta 20 m (65.6 ft), mientras que el procesamiento dWDR, AGC y 2D DNR optimiza la calidad de imagen en escenas con contrastes extremos de luz. La arquitectura cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS con soporte Coaxitron asegura compatibilidad universal con infraestructuras de videovigilancia analógica existentes, incluyendo DVRs de terceros con capacidad 1080p Lite o superior. Carcasa metálica con grado de protección IP67 para despliegue en interiores y exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) Full HDLente fijo: 2.8 mm con ángulo de visión horizontal 106°Visión nocturna: Smart IR EXIR hasta 20 m (65.6 ft)Tecnologías de señal: TVI / AHD / CVI / CVBS (cuádruple)Funciones de procesamiento: dWDR / AGC / 2D DNRSoporte de control: CoaxitronCompatibilidad: DVR 1080p Lite o superior (incluye terceros)Diseño: Ultra compacto y discreto para interiores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Resolución: 2 MP (1920 × 1080)Lente: 2.8 mm fijoÁngulo de visión: 106°IR nocturno: Smart EXIR 20 m (65.6 ft)dWDR / AGC / 2D DNRCoaxitron</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Alimentación: 12 VCCConsumo: 3.6 WMaterial: MetalDimensiones: 61.12 x 60 mmPeso: 160 gProtección: IP67Color: Negro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Cámara Turret DS-2CE70D0T-ITMFAccesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultra compacto de 61 mm para instalación discreta en espacios reducidos
Característica 2	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS con cualquier DVR 1080p Lite o superior
Característica 3	Visión nocturna Smart IR EXIR con alcance de 20 m (65.6 ft) sin sobreexposición
Característica 4	Gran angular de 106° con lente fijo 2.8 mm para cobertura amplia en zonas cercanas
Característica 5	Procesamiento de imagen dWDR/AGC/2D DNR para escenas de alto contraste
Característica 6	Carcasa metálica IP67 para operación continua en exteriores adversos