



Cámara Turret TURBOHD / 1 Megapixel / Gran Angular 92° / IR 20 m (65.6 ft) / 4 Tecnologías / Interior

SKU: THC-T110-P Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$231.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara turrett TURBOHD de 1 megapixel (720p) diseñada para instalaciones de videovigilancia interior que requieren compatibilidad con múltiples tecnologías de transmisión. Integra soporte nativo para TVI, AHD, CVI y CVBS, permitiendo su despliegue en infraestructuras analógicas existentes sin sustitución de cableado. Equipada con lente fija gran angular de 2.8 mm que proporciona un campo de visión de 92°, optimizada para la cobertura de áreas amplias desde posiciones cercanas. Incorpora iluminación infrarroja EXIR con alcance de 20 m (65.6 ft) para operación en condiciones de cero lux. Los algoritmos de compensación de luz dWDR, BLC y AGC garantizan la captura de detalle en escenas con contrastes extremos de iluminación. Su construcción en policarbonato y rango de operación de -40°C a 60°C la hacen apta para entornos industriales y comerciales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 1280 x 720 (1 megapixel)Iluminación mínima: 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON), 0 lux con IRLente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 92°IR EXIR: 20 m (65.6 ft) visión nocturnaSoporte 4 tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBSFunciones: dWDR, BLC, AGCCambio de tecnología únicamente en resolución máximaTemperatura de operación: -40°C a 60°CAlimentación: 12 VCC / 4 WMaterial: policarbonatoDimensiones: 85.4 x 76.12 mmUso: interiorPeso: 130 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 1280 x 720Lente: 2.8 mm fijoÁngulo de visión: 92°Iluminación mínima: 0.01 lux @ F1.2, AGC ONVisión nocturna: 0 lux con IRIR EXIR: 20 m (65.6 ft)dWDR / BLC / AGC integrados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12 VCCConsumo: 4 WMaterial: policarbonatoDimensiones: 85.4 x 76.12 mmPeso: 130 gUso: interiorOperación: -40°C a 60°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnologías soportadas: TVI, AHD, CVI, CVBSCambio de tecnología solo en resolución máximaMarca desarrollada y manufacturada por Hikvision</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuadri-tecnología TVI/AHD/CVI/CVBS para infraestructuras mixtas
Característica 2	Visión nocturna EXIR hasta 20 m (65.6 ft) con iluminación 0 lux
Característica 3	Gran angular 92° con lente fija 2.8 mm para cobertura amplia en espacios reducidos
Característica 4	Compensación de luz dWDR, BLC y AGC para escenas de alto contraste
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 60°C en entornos industriales
Característica 6	Carcasa de policarbonato ligera 130 g para instalación en techos interiores