



SKU: THC-T220-MS Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

turret TURBOHD de 2 megapíxeles con resolución Full HD 1920 x 1080, diseñada para integración en sistemas de videovigilancia analógicos de alta definición. Equipada con lente fija gran angular de 2.8 mm que proporciona un campo de visión de 103°, permitiendo la cobertura de áreas amplias con un solo dispositivo. Incorpora tecnología EXIR de infrarrojo inteligente con alcance de 40 m (131.2 ft) para operación nocturna uniforme sin efecto hotspot. Soporta cuatro tecnologías de transmisión (TVI, AHD, CVI, CVBS) con detección automática, facilitando la migración o coexistencia con infraestructura coaxial existente. La función Coaxitron permite la transmisión de audio, vídeo y datos por un mismo cable coaxial, optimizando el cableado en instalaciones legacy. Chasis metálico con certificación IP66 para resistencia a polvo y agua en aplicaciones exteriores.

Características Generales:
Resolución máxima: 2 megapíxeles (1920 x 1080) Full HD
Visión nocturna: Smart IR EXIR hasta 40 m (131.2 ft)
Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBS 2MP@30fps
Procesamiento de imagen: dWDR, BLC, HLC
Protección: IP66 para uso interior/exterior
Material: chasis metálico
Alimentación: 12 VCC / Consumo: 3.7 W
Resolución: 2 MP (1920 x 1080)
Lente: 2.8 mm fijo
Formatos: TVI/AHD/CVI/CVBS
Velocidad: 2MP@30fps
dWDR / BLC / HLC
Audio Coaxitron (TVI únicamente)
Físicas y Eléctricas

Dimensiones: Ø127.92 x 100.15 mm
Peso: 450 g

Contenido del Paquete:

Plantilla de instalación

Tornillería de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total TVI/AHD/CVI/CVBS con detección automática
Característica 2	Audio integrado por coaxitron sobre cable coaxial existente
Característica 3	Smart IR EXIR con iluminación uniforme hasta 40 m (131.2 ft)
Característica 4	Corrección de exposición dWDR/BLC/HLC para contraluz extremo
Característica 5	Chasis metálico IP66 para entornos industriales exteriores
Característica 6	Alimentación 12 VCC de bajo consumo 3.7 W para instalaciones eficientes