



Cámara Turret TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Lente 2.8 mm / 103° / IR EXIR 40 m (131.2 ft) / 4 Tecnologías / IP66

SKU: THC-T220-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$458.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara turreT TURBOHD de 2 megapíxeles diseñada para entornos profesionales que requieren flexibilidad de integración y resistencia climática extrema. Su sensor 1920 x 1080 con iluminación mínima de 0.01 lux @ F1.2 garantiza captura detallada en condiciones de baja luz, mientras que el LED IR EXIR de 40 m proporciona distribución uniforme de iluminación infrarroja sin los efectos de sobreexposición central típicos de los sistemas IR convencionales. La compatibilidad cuádr-tecnología (TVI, AHD, CVI, CVBS) permite su despliegue en infraestructuras de videoanalógico existentes sin necesidad de reemplazo de cableado coaxial, facilitando migraciones graduales o estandarización de inventario en proyectos multisitio. La carcasa metálica con certificación IP66 y rango térmico de -40°C a 60°C la habilita para operación continua en exteriores industriales, zonas áridas o instalaciones con condiciones ambientales severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 megapíxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente fijo: 2.8 mm con ángulo de apertura de 103°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• IR EXIR: 40 m (131.2 ft) visión nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funciones: DWDR / BLC / AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cambio de tecnología: únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: IP66 para interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: metal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: gris oscuro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 450 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Accesorios opcionales: montaje de pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 1920 x 1080<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 megapíxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>0 lux con IR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente fijo: 2.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de apertura: 103°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones: DWDR / BLC / AGC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cambio de tecnología: solo en resolución máxima<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC / 4 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: interior / exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: metal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: gris oscuro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 127.92 x 102.26 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 450 g</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara turreT TURBOHD</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje incluidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorio opcional: montaje de pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con TVI, AHD, CVI y CVBS sin reemplazo de cableado
Característica 2	Visión nocturna EXIR 40 m sin sobreexposición ni sombras en bordes
Característica 3	Ángulo de apertura 103° para cobertura amplia en espacios reducidos
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 5	Carcasa metálica IP66 resistente a polvo e inmersión de agua
Característica 6	Consumo de solo 4 W para reducir costos de energía en instalaciones múltiples