



Cámara Turret TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Lente 2.8 mm / Ángulo 103° / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / 4 Tecnologías Seleccionables / IP66 / Metal

SKU: THC-T120-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$360.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara turret TURBOHD de 2 megapíxeles con resolución Full HD 1920x1080p, diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren flexibilidad de integración. Incorpora lente fijo de 2.8 mm con ángulo de apertura de 103°, permitiendo cobertura amplia en espacios interiores y exteriores. La tecnología IR EXIR proporciona visión nocturna hasta 20 m (65.6 ft) con iluminación uniforme. Soporta cuatro tecnologías de señal seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS), facilitando la compatibilidad con instalaciones existentes y nuevos proyectos sin reemplazo de cableado. El cambio entre tecnologías se realiza únicamente cuando la cámara opera en su resolución máxima. Carcasa metálica con protección IP66 para resistencia en ambientes hostiles.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 megapixel)Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IRLente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 103°Visión nocturna: IR EXIR 20 m (65.6 ft)4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBSFunciones: DWDR / BLC / AGCRestricción de cambio de tecnología: solo en resolución máxima</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 1920 x 1080pIluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)Iluminación IR: 0 luxLente: 2.8 mm fijoÁngulo de apertura: 103°Alcance IR EXIR: 20 m (65.6 ft)Funciones de imagen: DWDR, BLC, AGC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°CAlimentación: 12 VCCConsumo: 4 WProtección: IP66 (interior/exterior)Material: metalDimensiones: 82.6 x 69.66 mmPeso: 230 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cámara turret THCT120MAccesorios de montaje<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 10px; margin-bottom: 0;'>Accesorio opcional: montaje de pared, modelo D</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones gradual
Característica 2	DWDR y BLC para compensación de contraste en escenas complejas
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 4	Consumo eficiente de 4 W con alimentación 12 VCC estándar
Característica 5	Carcasa metálica 230 g para instalación en entornos exigentes
Característica 6	Cambio de protocolo sin hardware adicional en resolución máxima

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 06:23