



Cámara Turret TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Lente Varifocal 2.8-12 mm / IR EXIR 40 m (131.2 ft) / 4 Tecnologías / IP66

SKU: THC-T320-VF Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$830.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara turreT TURBOHD de 2 megapíxeles con resolución 1920 x 1080, diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren flexibilidad de integración. Incorpora lente varifocal motorizada de 2.8-12 mm con ángulo de apertura ajustable entre 33.4° y 111.5°, permitiendo adaptar el campo de visión a distintas distancias focales sin sustitución de óptica. La tecnología EXIR proporciona iluminación infrarroja uniforme hasta 40 m (131.2 ft), eliminando el efecto hotspot central típico de LEDs tradicionales. Soporta cuatro tecnologías de señal seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS), facilitando la migración o coexistencia con infraestructuras analógicas y digitales existentes. Las funciones dWDR, BLC y AGC optimizan la exposición en condiciones de contraluz intensa o iluminación irregular. Construcción híbrida en metal y policarbonato con certificación IP66 para despliegue en exteriores expuestos a polvo y agua.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 megapíxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente varifocal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura 33.4° - 111.5°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Visión nocturna IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones de imagen: dWDR / BLC / AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP66 (interior/exterior)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: metal y policarbonato<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>0 lux con IR activado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 - 12 mm varifocal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de apertura: 33.4° - 111.5°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones: dWDR / BLC / AGC<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 4.8 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: metal y policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 120 x 105.06 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 450 g</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios Opcionales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje de pared exterior: DS-1273ZJ-130TRL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje de techo: DS-1271ZJ-130-TRL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje para poste: DS-1275ZJ-SUS<li style='padding: 6px 0;'>Montaje de esquina: DS-1276ZJ-SUS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente varifocal ajustable 2.8-12 mm con ángulo 33.4°-111.5°
Característica 2	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS sin cambiar equipo
Característica 3	Visión nocturna EXIR 40 m con iluminación uniforme sin sobreexposición
Característica 4	dWDR/BLC/AGC para captura clara en escenas de alto contraste
Característica 5	Operación extrema -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 6	Carcasa metálica y policarbonato con protección IP66 intemperie